

1020609B // POLYSAFE BASIC II

Combinaison de protection
EPI catégorie de risques III



Matériau respirant
Fermeture éclair sur toute la longueur avec rabat
Gousset en trois parties à l'entrejambe pour plus de confort



1020609B // POLYSAFE BASIC II



Extérieur:	SMS, bleu roi
Doublure:	-
Taille(s):	M-3XL
Unité d'emballage:	50 pièce(s)
Certification:	EN ISO 13688, EN ISO 13982-1, EN 13034

NITRAS POLYSAFE BASIC II, combinaison de protection chimique, bleu roi (code couleur : 2000), SMS, confortable à porter, matériau respirant, taille, capuche, poignets et jambes élastiqués pour un meilleur ajustement et un maintien sûr, fermeture éclair sur toute la longueur avec rabat, trois - soufflet partiel à l'entrejambe pour plus de confort, convient pour les travaux avec de l'amiante et des matériaux contenant de l'amiante, Type 5, Type 6, Catégorie de risque PSA III

EN ISO 13688

EN ISO 13982-1

EN 13034









Type 5



Type 6



Domaines d'application

-  Second-œuvre bâtiment
-  Travaux publics
-  Nettoyage / gestion d'immeuble
-  Paysagistes
-  Peintre / Vernisseur
-  Chimie / Laboratoire

Avantages

- + Matériau respirant
- + Fermeture éclair sur toute la longueur avec rabat
- + Gousset en trois parties à l'entrejambe pour plus de confort



Plus d'images



Variantes de couleurs





1020609B // POLYSAFE BASIC II
Code couleur: 2000







1020609 // POLYSAFE BASIC II
Code couleur: 1100

Valeurs de performance

EN 13034:2005 + A1:2009	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
 Type 6	Répulsion des liquides : Acide sulfurique 30 %	1-3	3
	Répulsion des liquides : Hydroxyde de sodium 10 %	1-3	3
	Résistance à la pénétration : acide sulfurique 30%	1-3	3
	Résistance à la pénétration : Hydroxyde de sodium 10 %	1-3	3
EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
 Type 5	Résistance à l'abrasion	1-6	1
	Résistance à la déchirure (méthode trapézoïdale)	1-6	2
	Résistance à la traction	1-6	1
	Résistance à la perforation	1-6	1
	Résistance aux fissures de flexion	1-6	5
	Résistance des coutures	1-6	2

Plus d'informations

	Matière	Couleur	Grammage
Extérieur	100% Polypropylène	bleu royal	
			
Ne pas laver	Ne pas javelliser	Ne pas sécher en machine	Pas de nettoyage chimique

Données logistiques

Taille	GTIN (USE)	GTIN (UE)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Quantité UE / palette
M	4059904074507	4059904074569	0,62 m	0,48 m	0,31 m	8,95 kg	20
L	4059904074514	4059904074576	0,53 m	0,51 m	0,32 m	8,81 kg	20
XL	4059904074521	4059904074583	0,55 m	0,49 m	0,31 m	8,72 kg	20
2XL	4059904074538	4059904074590	0,52 m	0,5 m	0,34 m	9,81 kg	16
3XL	4059904074545	4059904074606	0,59 m	0,51 m	0,31 m	10,92 kg	16

Code douanier: 62101098000

Pays d'origine: Bangladesh