1020609B // POLYSAFE BASIC II

Combinaison de protection
EPI catégorie de risques III

Matériau respirant
Fermeture éclair sur toute la longueur avec rabat
Gousset en trois parties à l'entrejambe pour plus de confort

UNISEX

VERSION 1.1.17 | 260930

1020609B // POLYSAFE BASIC II

Extérieur:	SMS, bleu roi
Doublure:	-
Taille(s):	M-3XL
Unité d'emballage:	50 pièce(s)
Certification:	EN ISO 13688, EN ISO 13982-1, EN 13034

NITRAS POLYSAFE BASIC II, combinaison de protection chimique, bleu roi (code couleur : 2000), SMS, confortable à porter, matériau respirant, taille, capuche, poignets et jambes élastiqués pour un meilleur ajustement et un maintien sûr, fermeture éclair sur toute la longueur avec rabat, trois - soufflet partiel à l'entrejambe pour plus de confort, convient pour les travaux avec de l'amiante et des matériaux contenant de l'amiante, Type 5, Type 6, Catégorie de risque PSA III

EN ISO 13688

EN ISO 13982-1 Type 5

EN 13034 Type 6

UNISEX

Domaines d'application

- Second-œuvre bâtiment
- Travaux publics
- Nettoyage / gestion d'immeuble
- Paysagistes
- Peintre / Vernisseur
- Chimie / Laboratoire

Avantages

- Matériau respirant
- Fermeture éclair sur toute la longueur avec rabat
- Gousset en trois parties à l'entrejambe pour plus de confort

Plus d'images

Variantes de couleurs

1020609B // POLYSAFE BASIC II
Code couleur: 2000

1020609 // POLYSAFE BASIC II
Code couleur: 1100

Valeurs de performance

EN 13034:2005 + A1:2009	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
Type 6	Répulsion des liquides : Acide sulfurique 30 %	1-3	3
	Répulsion des liquides : Hydroxyde de sodium 10 %	1-3	3
	Résistance à la pénétration : acide sulfurique 30%	1-3	3
	Résistance à la pénétration : Hydroxyde de sodium 10 %	1-3	3

EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
Type 5	Résistance à l'abrasion	1-6	1
	Résistance à la déchirure (méthode trapézoïdale)	1-6	2
	Résistance à la traction	1-6	1
	Résistance à la perforation	1-6	1
	Résistance aux fissures de flexion	1-6	5
	Résistance des coutures	1-6	2

Plus d'informations

	Matière	Couleur	Grammage
Extérieur	100% Polypropylène	bleu royal	

Ne pas laver | Ne pas javelliser | Ne pas sécher en machine | Ne pas repasser | Pas de nettoyage chimique

Données logistiques

Taille	GTIN (USE)	GTIN (UE)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Quantité UE / palette
M	4059904074507	4059904074569	0,62 m	0,48 m	0,31 m	8,95 kg	20
L	4059904074514	4059904074576	0,53 m	0,51 m	0,32 m	8,81 kg	20
XL	4059904074521	4059904074583	0,55 m	0,49 m	0,31 m	8,72 kg	20
2XL	4059904074538	4059904074590	0,52 m	0,5 m	0,34 m	9,81 kg	16
3XL	4059904074545	4059904074606	0,59 m	0,51 m	0,31 m	10,92 kg	16

Code douanier: 62101098000
Pays d'origine: Bangladesh

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany
+49 2272 9060 0 | info@nitras-safety.com | www.nitras-safety.com
NITRAS SAFETY | nitras_safety | NITRAS SAFETY PRODUCTS | NITRAS SAFETY

Toutes les informations indiquées correspondent à la situation à la date indiquée. Nous restons à votre disposition pour toute question ou information actualisée. Toutes les informations sont fournies sans garantie.