

1020609B // POLYSAFE BASIC II

Kombinezony ochronne
ŚOI kategorii III



Materiał oddychający
Zamek błyskawiczny na całej długości z osłoną
Trzyczęściowy klin w kroku dla dodatkowego komfortu



1020609B // POLYSAFE BASIC II



| | |
|--------------------------------|--|
| Prawa strona (tkaniny): | SMS, królewski błękit |
| Podszewka: | - |
| Rozmiar(y): | M-3XL |
| Opakowanie zbiorcze: | 50 sztuk |
| Certyfikacja: | EN ISO 13688, EN ISO 13982-1, EN 13034 |

NITRAS POLYSAFE BASIC II, kombinezon chroniący przed chemikaliami, królewsko niebieski (kod koloru: 2000), SMS, wygodny w noszeniu, materiał oddychający, elastyczny pas, kaptur, mankiety i nogawki zapewniające lepsze dopasowanie i bezpieczne trzymanie, zamek błyskawiczny na całej długości z osłoną, trzy - część klina w kroku dla dodatkowego komfortu, odpowiedni do prac z azbestem i materiałami zawierającymi azbest, typ 5, typ 6, kategoria ryzyka PSA III

EN ISO 13688

EN ISO 13982-1

EN 13034









Type 5



Type 6



Branże

-  Rzemieślnictwo
-  Budownictwo
-  Utrzymanie czystości
-  Architektura ogrodo
-  Malarz / lakiernik
-  Chemia / Laboratorium

Zalety

- + Materiał oddychający
- + Zamek błyskawiczny na całej długości z osłoną
- + Trzyczęściowy klin w kroku dla dodatkowego komfortu



Więcej zdjęć



Warianty kolorystyczne





1020609B // POLYSAFE BASIC II
Kod koloru: 2000





1020609 // POLYSAFE BASIC II
Kod koloru: 1100

Wartości wydajności

| EN 13034:2005 + A1:2009 | Parametry testowe | Zakres | Wynik testu |
|---|--|--------|-------------|
|  Type 6 | Odporność na ciecze: Kwas siarkowy 30% | 1-3 | 3 |
| | Odporność na ciecze: Wodorotlenek sodu 10% | 1-3 | 3 |
| | Odporność na penetrację: kwas siarkowy 30% | 1-3 | 3 |
| | Odporność na penetrację: Wodorotlenek sodu 10% | 1-3 | 3 |
| EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 | Parametry testowe | Zakres | Wynik testu |
|  Type 5 | Odporność na ścieranie | 1-6 | 1 |
| | Wytrzymałość na rozdarcie (metoda trapezowa) | 1-6 | 2 |
| | Wytrzymałość na rozciąganie | 1-6 | 1 |
| | Odporność na przebicie | 1-6 | 1 |
| | Odporność na pękanie przy zginaniu | 1-6 | 5 |
| | Siła szwu | 1-6 | 2 |

Więcej informacji

| | Materiał | Kolor | Gramatura |
|---|---|---|---|
| Prawa strona (tkaniny) | 100% Polipropylen | Królewski niebieski | |
|  |  |  |  |
| Nie myj | Nie wybielać | Nie suszyć w suszarce | Nie prasować |
| | | |  |
| | | | Żadnego czyszczenia chemicznego |

Dane logistyczne

| Rozmiar | GTIN (JP) | GTIN (JO) | Długość (m) | Szerokość (m) | Wysokość (m) | Waga (kg) | Ilość PU / paleta |
|---------|---------------|---------------|-------------|---------------|--------------|-----------|-------------------|
| M | 4059904074507 | 4059904074569 | 0,62 m | 0,48 m | 0,31 m | 8,95 kg | 20 |
| L | 4059904074514 | 4059904074576 | 0,53 m | 0,51 m | 0,32 m | 8,81 kg | 20 |
| XL | 4059904074521 | 4059904074583 | 0,55 m | 0,49 m | 0,31 m | 8,72 kg | 20 |
| 2XL | 4059904074538 | 4059904074590 | 0,52 m | 0,5 m | 0,34 m | 9,81 kg | 16 |
| 3XL | 4059904074545 | 4059904074606 | 0,59 m | 0,51 m | 0,31 m | 10,92 kg | 16 |

Numer taryfy celnej: 62101098000

Kraj pochodzenia: Bangladesz