1403KSP // HADES CUT E

Rękawice skórzane
ŚOI kategorii II



Całość ręcznie podszyta specjalną włóczką KATA 5
Podwójne szwy z kevlaru
Duże cięcie

VERSION 2.1.17 | 261120

1403KSP // HADES CUT E

Materiał:	Bawełna, kolor naturalny | Skóra bydlęca licowa w kolorze szarym
Powłoka:	-
Rozmiar(y):	8-12
Jednostka opakowania:	60 Para(y)
Certyfikacja:	EN 388, EN 407

NITRAS HADES CUT E, rękawice chroniące przed przecięciem, wierzch bawełniany, kolor naturalny, licowa skóra bydlęca, szara (kod koloru: 1612), cała dłoń podszyta specjalną przędzą KATA 5, mankiet płócienny, podwójne szwy kevlarowe, skóra wybór A, wysoka ochrona przed przecięciem, ochrona przed ciepłem kontaktowym (100° C, 15 sekund), maksymalny komfort, duży krój, idealne dopasowanie, najwyższa jakość, szczególnie elastyczna i trwałe, kategoria ryzyka PSA II

EN 388 2X32E

EN 407 X1XXXX

EN ISO 21420

GL KATA

Branże

- Rzemieślnictwo
- Budownictwo
- Automotive
- Logistyka
- Obróbka drewna
- Gospodarowanie odpadami

Zalety

+ Całość ręcznie podszyta specjalną włóczką KATA 5
+ Podwójne szwy z kevlaru
+ Duże cięcie



Parametry wydajności

EN ISO 21420:2020	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
	Zręczność	1-5	5

EN 388:2016 + A1:2018	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
 2X32E	Odporność na ścieranie	1-4	2
	Odporność na przecięcie (test coupe)	1-5	X
	Siła rozdarcia	1-4	3
	Odporność na przekłucie	1-4	2
	Odporność na przecięcie (TDM)	A-F	E

EN 407:2020	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
 X1XXXX	Płonące zachowanie	1-4	X
	Ciepło kontaktowe	1-4	1
	Ciepło konwekcyjne	1-4	X
	Promieniujące ciepło	1-4	X
	Małe odpryski stopionego metalu	1-4	X
	Duże ilości ciekłego metalu	1-4	X

Więcej informacji

	Materiał	Kolor
Wewnętrzna strona dłoni	Pełnoziarnista skóra bydlęca	Szary
Palec wskazujący i kciuk	Pełnoziarnista skóra bydlęca	Szary
Grzbiet dłoni	Bawełna/pełna skóra bydlęca	kolory naturalne / szary
Opuszki palców	Pełnoziarnista skóra bydlęca	Szary
Mankiet / dzianinowy ściągacz	Płótno	naturalne kolory

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość JO / paleta
8	4059904041523	4059904010116	0,47 m	0,33 m	0,28 m	9,94 kg	0
9	4059904041530	4059904010123	0,49 m	0,36 m	0,29 m	11,19 kg	22
10	4059904041547	4059904010130	0,49 m	0,39 m	0,31 m	11,93 kg	26
11	4059904041554	4059904010147	0,48 m	0,37 m	0,32 m	12,31 kg	26
12	4059904041561	4059904010154	0,5 m	0,35 m	0,32 m	12,88 kg	24

Numer taryfy celnej: 42032910000
Kraj pochodzenia: Indie

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 info@nitras-safety.com www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY nitras_safety NITRAS SAFETY PRODUCTS NITRAS SAFETY

Wszystkie podane informacje są prawidłowe na wskazany dzień. W przypadku jakichkolwiek pytań lub potrzeby uzyskania aktualnych informacji, prosimy o kontakt w dowolnym momencie. Wszystkie informacje bez gwarancji.