1611 // BLUE POWER GRIP

Gants de protection chimique
EPI catégorie de risques III

Parfait pour travailler avec de petites pièces
Très antidérapant
Très bonne adhérence sur sol sec et mouillé

LA

VERSION 2.0.26 | 261015

1611 // BLUE POWER GRIP

Matière:	Jersey de coton, coloris naturel
Revêtement:	Latex, bleu
Taille(s):	7-11
Unité d'emballage:	72 paire(s)
Certification:	EN 388, EN ISO 374, EN 407

NITRAS BLUE POWER GRIP, gants de protection chimique, jersey de coton, coloris naturel, latex, bleu (code couleur : 2200), longueur 30 cm, main rugueuse, épaisseur env. 1,7 mm, très doux, agréable à porter, protection contre les micro-organismes et les bactéries. , pour contact alimentaire, qualité premium, particulièrement sensible, parfait pour travailler de petites pièces, très antidérapant, très bonne sensibilité tactile, très bonne adhérence sur sol sec et humide, Catégorie de risque PSA III

EN 388	EN 407	ISO 374-1/Type A	ISO 374-5:2016	EN ISO 21420
2131X	X1XXXX	AKLNOT		

LA

Domaines d'application

- Travaux publics
- Nettoyage / gestion d'immeuble
- Industrie alimentaire
- Paysagistes
- Gestion des déchets / Collectivités
- Chimie / Laboratoire

Avantages

- Parfait pour travailler avec de petites pièces
- Très antidérapant
- Très bonne adhérence sur sol sec et mouillé

Valeurs de performance

EN ISO 21420:2020	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
	Dextérité	1-5	5

EN 388:2016 + A1:2018	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
2131X	Résistance à l'abrasion	1-4	2
	Résistance aux coupures (test coupé)	1-5	1
	La force des larmes	1-4	3
	Pouvoir perçant	1-4	1
	Résistance aux coupures (TDM)	A-F	X

EN 407:2020	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
X1XXXX	Comportement de combustion	1-4	X
	Chaleur de contact	1-4	1
	Chaleur convective	1-4	X
	Chaleur rayonnante	1-4	X
	Petites éclaboussures de métal en fusion	1-4	X
	De grandes quantités de métal liquide	1-4	X

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
AKLNOT	A - Méthanol	1-6	3 (> 60)
	K - Hydroxyde de sodium 40%	1-6	6 (> 480)
	L - Acide sulfurique 96%	1-6	4 (> 120)
	N - Acide acétique 99%	1-6	4 (> 120)
	O - Eau ammoniaquée 25%	1-6	3 (> 60)
	T - Formaldéhyde 37%	1-6	6 (> 480)

EN ISO 374-5:2016	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
	Pénétration	-	Réussite
	Protection contre les virus	-	-

Plus d'informations

	Matière	Couleur
Palm	Latex sur jersey de coton	bleu
Index et pouce	Latex sur jersey de coton	bleu
Dos de la main	Latex sur jersey de coton	bleu
Bout des doigts	Latex sur jersey de coton	bleu
Mancette / Manchette en tricot	Latex sur jersey de coton	bleu

Épaisseur du matériau (env.)	
Doigts	1,7 mm
Paume de la main	1,7 mm

Données logistiques

Taille	GTIN (USE)	GTIN (UE)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Quantité UE / palette
7	4059904106246	4059904106253	0,48 m	0,34 m	0,34 m	13,09 kg	20
8	4059904106260	4059904106277	0,47 m	0,35 m	0,34 m	13,28 kg	20
9	4059904106284	4059904106291	0,47 m	0,34 m	0,34 m	13,87 kg	20
10	4059904106307	4059904106314	0,48 m	0,35 m	0,34 m	14,8 kg	20
11	4059904106321	4059904106338	0,49 m	0,35 m	0,35 m	17,33 kg	20

Code douanier: 61161020910
Pays d'origine: Malaisie

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany
+49 2272 9060 0 info@nitras-safety.com www.nitras-safety.com
NITRAS SAFETY nitras_safety NITRAS SAFETY PRODUCTS NITRAS SAFETY

Toutes les informations indiquées correspondent à la situation à la date indiquée. Nous restons à votre disposition pour toute question ou information actualisée. Toutes les informations sont fournies sans garantie.