NITRAS SAFETY

// ENSURE**SAFETY**

20035 // VULCANUS 35

Rękawice spawalnicze
ŚOI kategorii II



Połączenie skóry pełnej i skóry dwoinowej
Ochrona przed ciepłem kontaktowym
Szczególnie elastyczna i trwała

GL SL

VERSION 1.3.17 | 261120

20035 // VULCANUS 35

Materiał:	Pełna skóra, szara | Dwoina, kolor szary
Powłoka:	-
Rozmiar(y):	9-11
Jednostka opakowania:	120 Para(y)
Certyfikacja:	EN 388, EN 12477

NITRAS VULCANUS 35, rękawice spawalnicze, skóra pełna i dwoina łączona, szara (kod koloru: 1200), mankiet ze skóry dwoinowej, długość 35 cm, ochrona przed ciepłem kontaktowym (100° C, 15 sekund), szczególnie elastyczna i wytrzymała, trwałe, solidne, kategoria ryzyka ŚOI II

EN 388 3122X

EN 12477 412X4XA

EN ISO 21420

GL SL

Branże

- Rzemieślnictwo
- Budownictwo
- Automotive

Zalety

- \+ Połączenie skóry pełnej i skóry dwoinowej
- \+ Ochrona przed ciepłem kontaktowym
- \+ Szczególnie elastyczna i trwała



Parametry wydajności

EN ISO 21420:2020	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
	Zręczność	1-5	5

EN 388:2016 + A1:2018	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
 3122X	Odporność na ścieranie	1-4	3
	Odporność na przecięcie (test coupe)	1-5	1
	Siła rozdarcia	1-4	2
	Odporność na przekłucie	1-4	2
	Odporność na przecięcie (TDM)	A-F	X

EN 12477:2001 + A1:2005	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
 412X4XA	Płonące zachowanie	1-4	4
	Ciepło kontaktowe	1-4	1
	Ciepło konwekcyjne	1-4	2
	Promieniujące ciepło	1-4	X
	Małe odpryski stopionego metalu	1-4	4
	Duże ilości stopionego metalu	1-4	X
	Typ	A / B	A

Więcej informacji

	Materiał	Kolor
Wewnętrzna strona dłoni	Pełna skóra	Szary
Palec wskazujący i kciuk	Pełna skóra | Dwoina skóry	Szary
Grzbiet dłoni	Dwoina skóry	Szary
Opuszki palców	Pełna skóra | Dwoina skóry	Szary
Mankiet / dzianinowy ściągacz	Dwoina skóry	Szary

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość JO / paleta
9	4059904096059	4059904096066	0,73 m	0,4 m	0,33 m	25,85 kg	12
10	4059904096073	4059904096080	0,74 m	0,4 m	0,32 m	27,09 kg	12
11	4059904096097	4059904096103	0,76 m	0,39 m	0,33 m	28,62 kg	15

Numer taryfy celnej: 42032910000
Kraj pochodzenia: Indie

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 | info@nitras-safety.com | www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY | nitras_safety | NITRAS SAFETY PRODUCTS | NITRAS SAFETY

Wszystkie podane informacje są prawidłowe na wskazany dzień. W przypadku jakichkolwiek pytań lub potrzeby uzyskania aktualnych informacji, prosimy o kontakt w dowolnym momencie. Wszystkie informacje bez gwarancji.