

# 20440 // WELDER PRO

Gants de soudage  
EPI catégorie de risques II



Particulièrement souple et durable  
coutures en Kevlar  
Protection contre la chaleur de contact (100° C, 15 secondes)



## 20440 // WELDER PRO

**Matière:** Cuir pleine fleur, gris | cuir fendu, ocre

**Revêtement:** -

**Taille(s):** 9-12

**Unité d'emballage:** 60 paire(s)

**Certification:** EN 388, EN 12477

NITRAS WELDER PRO, gants de soudage, cuir pleine fleur et cuir croûte combinés, ocre/gris (code couleur : 4512), longueur 35 cm, intérieur non doublé, coutures en Kevlar, protection contre la chaleur de contact (100°C, 15 secondes), qualité premium, particulièrement souple et résistant, longue durée de vie, robuste, catégorie de risque EPI II



EN ISO 21420



### Domaines d'application

-  Second-œuvre bâtiment
-  Travaux publics
-  Construction de véhicules

### Avantages

- + Particulièrement souple et durable
- + coutures en Kevlar
- + Protection contre la chaleur de contact (100° C, 15 secondes)



## Valeurs de performance

| EN 12477:2001 + A1:2005                                                                      | Paramètre testé                          | Niveaux de performance | Résultat du test |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|------------------|
| <br>411X4XB | Comportement de combustion               | 1-4                    | 4                |
|                                                                                              | Chaleur de contact                       | 1-4                    | 1                |
|                                                                                              | Chaleur convective                       | 1-4                    | 1                |
|                                                                                              | Chaleur rayonnante                       | 1-4                    | X                |
|                                                                                              | Petites éclaboussures de métal en fusion | 1-4                    | 4                |
|                                                                                              | De grandes quantités de métal en fusion  | 1-4                    | X                |
|                                                                                              | Type                                     | A / B                  | B                |
| EN 388:2016 + A1:2018                                                                        | Paramètre testé                          | Niveaux de performance | Résultat du test |
| <br>3111X   | Résistance à l'abrasion                  | 1-4                    | 3                |
|                                                                                              | Résistance aux coupures (test coupé)     | 1-5                    | 1                |
|                                                                                              | La force des larmes                      | 1-4                    | 1                |
|                                                                                              | Pouvoir perçant                          | 1-4                    | 1                |
|                                                                                              | Résistance aux coupures (TDM)            | A-F                    | X                |
| EN ISO 21420:2020                                                                            | Paramètre testé                          | Niveaux de performance | Résultat du test |
|                                                                                              | Dextérité                                | 1-5                    | 5                |

Plus d'informations

|                                | Matière                        | Couleur     |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------|
| Palm                           | Cuir pleine fleur              | Gris        |
| Index et pouce                 | Cuir pleine fleur   cuir fendu | ocre / gris |
| Dos de la main                 | cuir fendu                     | ocre        |
| Bout des doigts                | Cuir pleine fleur   cuir fendu | ocre / gris |
| Mancette / Manchette en tricot | cuir fendu                     | ocre        |

Données logistiques

| Taille | GTIN (USE)    | GTIN (UE)     | Longueur (m) | Largeur (m) | Hauteur (m) | Poids (kg) | Quantité UE / palette |
|--------|---------------|---------------|--------------|-------------|-------------|------------|-----------------------|
| 9      | 4059904205239 | 4059904205246 | 0,63 m       | 0,38 m      | 0,31 m      | 16,96 kg   | 10                    |
| 10     | 4059904205253 | 4059904205260 | 0,76 m       | 0,39 m      | 0,23 m      | 18,59 kg   | 16                    |
| 11     | 4059904205277 | 4059904205284 | 0,8 m        | 0,4 m       | 0,23 m      | 18,69 kg   | 12                    |
| 12     | 4059904205291 | 4059904205307 | 0,85 m       | 0,45 m      | 0,28 m      | 18,8 kg    | 12                    |

Code douanier: 42032910000

Pays d'origine: Inde