

20440 // WELDER PRO

Rękawice spawalnicze
ŚOI kategorii II



Szczególnie elastyczny i wytrzymały
Szwy kevlarowe
Ochrona przed ciepłem kontaktowym (100° C, 15 sekund)



20440 // WELDER PRO

Materiał: Skóra licowa, szara | skóra dwoinowa, ochra

Powłoka: -

Rozmiar(y): 9-12

Jednostka opakowania: 60 Para(y)

Certyfikacja: EN 388, EN 12477

NITRAS WELDER PRO, rękawice spawalnicze, skóra licowa i dwoina w połączeniu, ochra / szary (kod koloru: 4512), długość 35 cm, bez podszewki wewnątrz, szwy Kevlar, ochrona przed ciepłem kontaktowym (100°C, 15 sekund), najwyższa jakość, wyjątkowo elastyczne i trwałe, trwałe, solidne, kategoria ryzyka ŚOI II



EN ISO 21420



Branże

-  Rzemieślnictwo
-  Budownictwo
-  Automotive

Zalety

- + Szczególnie elastyczny i wytrzymały
- + Szwy kevlarowe
- + Ochrona przed ciepłem kontaktowym (100° C, 15 sekund)



Parametry wydajności

EN 12477:2001 + A1:2005	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
 411X4XB	Płonące zachowanie	1-4	4
	Ciepło kontaktowe	1-4	1
	Ciepło konwekcyjne	1-4	1
	Promieniujące ciepło	1-4	X
	Małe odpryski stopionego metalu	1-4	4
	Duże ilości stopionego metalu	1-4	X
	Typ	A / B	B
EN 388:2016 + A1:2018	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
 3111X	Odporność na ścieranie	1-4	3
	Odporność na przecięcie (test coupe)	1-5	1
	Siła rozdarcia	1-4	1
	Odporność na przekłucie	1-4	1
	Odporność na przecięcie (TDM)	A-F	X
EN ISO 21420:2020	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
	Zręczność	1-5	5

Więcej informacji

	Materiał	Kolor
Wewnętrzna strona dłoni	Skóra licowa	Szary
Palec wskazujący i kciuk	Skóra licowa skóra dwoinowa	ochra / szary
Grzbiet dłoni	skóra dwoinowa	ochra
Opuszki palców	Skóra licowa skóra dwoinowa	ochra / szary
Mankiet / dzianinowy ściągacz	skóra dwoinowa	ochra

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość JO / paleta
9	4059904205239	4059904205246	0,63 m	0,38 m	0,31 m	16,96 kg	10
10	4059904205253	4059904205260	0,76 m	0,39 m	0,23 m	18,59 kg	16
11	4059904205277	4059904205284	0,8 m	0,4 m	0,23 m	18,69 kg	12
12	4059904205291	4059904205307	0,85 m	0,45 m	0,28 m	18,8 kg	12

Numer taryfy celnej: 42032910000

Kraj pochodzenia: Indie