

20535PK // SAFE PRO

Gants de soudage
EPI catégorie de risques II



coutures en Kevlar
Durable
Bonne adhérence



20535PK // SAFE PRO



Matière:	Croûte de cuir, marron
Revêtement:	-
Taille(s):	10
Unité d'emballage:	60 paire(s)
Certification:	EN 388, EN 12477

NITRAS SAFE PRO, gants de soudage (soudeur de sécurité américain), cuir croûte, marron (code couleur : 5000), longueur 35 cm, entièrement doublé à l'intérieur, coutures en Kevlar, protection contre la chaleur de contact (100°C, 15 secondes), qualité premium, durables, robustes, bonne adhérence, catégorie de risque EPI II

EN ISO 21420

EN 388



4133B

EN 12477



412X4XA



SL

Domaines d'application

-  Second-œuvre bâtiment
-  Travaux publics
-  Construction de véhicules

Avantages

- + coutures en Kevlar
- + Durable
- + Bonne adhérence



Valeurs de performance

EN 12477:2001 + A1:2005	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
 412X4XA	Comportement de combustion	1-4	4
	Chaleur de contact	1-4	1
	Chaleur convective	1-4	2
	Chaleur rayonnante	1-4	X
	Petites éclaboussures de métal en fusion	1-4	4
	De grandes quantités de métal en fusion	1-4	X
	Type	A / B	A
EN 388:2016 + A1:2018	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
 4133B	Résistance à l'abrasion	1-4	4
	Résistance aux coupures (test coupé)	1-5	1
	La force des larmes	1-4	3
	Pouvoir perçant	1-4	3
	Résistance aux coupures (TDM)	A-F	B
	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
	Dextérité	1-5	5

Plus d'informations

	Matière	Couleur
Palm	cuir fendu	brun
Index et pouce	cuir fendu	brun
Dos de la main	cuir fendu	brun
Bout des doigts	cuir fendu	brun
Mancette / Manchette en tricot	cuir fendu	brun

Données logistiques

Taille	GTIN (USE)	GTIN (UE)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Quantité UE / palette
10	4059904088412	4059904088429	0,74 m	0,37 m	0,22 m	21 kg	16

Code douanier: 42032910000

Pays d'origine: Inde