

20535PK // SAFE PRO

Rękawice spawalnicze
ŚOI kategorii II



Szwy kevlarowe
Wytrzymały
Dobry chwyt



20535PK // SAFE PRO



Materiał: Dwoina, kolor brązowy

Powłoka: -

Rozmiar(y): 10

Jednostka opakowania: 60 Para(y)

Certyfikacja: EN 388, EN 12477

NITRAS SAFE PRO, rękawice spawalnicze (amerykańskie bezpieczeństwo spawacza), skóra dwoinowa, brązowe (kod koloru: 5000), długość 35 cm, w pełni podszyte od wewnątrz, szwy Kevlar, ochrona przed kontaktem z ciepłem (100°C, 15 sekund), najwyższa jakość, trwałe, solidne, dobry chwyt, kategoria ryzyka PPE II

EN ISO 21420

EN 388

EN 12477



4133B



412X4XA



SL

Branże



Rzemieślnictwo



Budownictwo



Automotive

Zalety

- + Szwy kevlarowe
- + Wytrzymały
- + Dobry chwyt



Parametry wydajności

	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
	Zręczność	1-5	5
EN 388:2016 + A1:2018	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
 4133B	Odporność na ścieranie	1-4	4
	Odporność na przecięcie (test coupe)	1-5	1
	Siła rozdarcia	1-4	3
	Odporność na przekłucie	1-4	3
	Odporność na przecięcie (TDM)	A-F	B
EN 12477:2001 + A1:2005	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
 412X4XA	Płonące zachowanie	1-4	4
	Ciepło kontaktowe	1-4	1
	Ciepło konwekcyjne	1-4	2
	Promieniujące ciepło	1-4	X
	Małe odpryski stopionego metalu	1-4	4
	Duże ilości stopionego metalu	1-4	X
	Typ	A / B	A

Więcej informacji

	Materiał	Kolor
Wewnętrzna strona dłoni	skóra dwoinowa	brązowy
Palec wskazujący i kciuk	skóra dwoinowa	brązowy
Grzbiet dłoni	skóra dwoinowa	brązowy
Opuszki palców	skóra dwoinowa	brązowy
Mankiet / dzianinowy ściągacz	skóra dwoinowa	brązowy

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość JO / paleta
10	4059904088412	4059904088429	0,74 m	0,37 m	0,22 m	21 kg	16

Numer taryfy celnej: 42032910000

Kraj pochodzenia: Indie