

# 20535 // SAFE

Rękawice spawalnicze  
ŚOI kategorii II



Wewnątrz całkowicie wyściełane  
Ochrona przed ciepłem kontaktowym (100° C, 15 sekund)  
Wytrzymały



## 20535 // SAFE



|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| <b>Materiał:</b>             | Dwoina, kolor szary |
| <b>Powłoka:</b>              | -                   |
| <b>Rozmiar(y):</b>           | 9-11                |
| <b>Jednostka opakowania:</b> | 60 Para(y)          |
| <b>Certyfikacja:</b>         | EN 388, EN 12477    |

NITRAS SAFE, rękawice spawalnicze (amerykański spawacz bezpieczeństwa), dwoina, szara (kod koloru: 1200), długość 35 cm, w całości wyściełana wewnątrz, ochrona przed ciepłem kontaktowym (100° C, 15 sekund), trwałe, solidne, dobry chwyt, Kategoria ryzyka ŚOI II



EN ISO 21420



### Branże

-  Rzemieślnictwo
-  Budownictwo
-  Automotive

### Zalety

- + Wewnątrz całkowicie wyściełane
- + Ochrona przed ciepłem kontaktowym (100° C, 15 sekund)
- + Wytrzymały



## Parametry wydajności

| EN 12477:2001 + A1:2005                                                                      | Parametry testowe                    | Poziomy wydajności | Wynik testu |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------|
| <br>413X4XA | Płonące zachowanie                   | 1-4                | 4           |
|                                                                                              | Ciepło kontaktowe                    | 1-4                | 1           |
|                                                                                              | Ciepło konwekcyjne                   | 1-4                | 3           |
|                                                                                              | Promieniujące ciepło                 | 1-4                | X           |
|                                                                                              | Małe odpryski stopionego metalu      | 1-4                | 4           |
|                                                                                              | Duże ilości stopionego metalu        | 1-4                | X           |
|                                                                                              | Typ                                  | A / B              | A           |
| EN 388:2016 + A1:2018                                                                        | Parametry testowe                    | Poziomy wydajności | Wynik testu |
| <br>3143X   | Odporność na ścieranie               | 1-4                | 3           |
|                                                                                              | Odporność na przecięcie (test coupe) | 1-5                | 1           |
|                                                                                              | Siła rozdarcia                       | 1-4                | 4           |
|                                                                                              | Odporność na przekłucie              | 1-4                | 3           |
|                                                                                              | Odporność na przecięcie (TDM)        | A-F                | X           |
| EN ISO 21420:2020                                                                            | Parametry testowe                    | Poziomy wydajności | Wynik testu |
|                                                                                              | Zręczność                            | 1-5                | 5           |

## Więcej informacji

|                               | Materiał | Kolor |
|-------------------------------|----------|-------|
| Wewnętrzna strona dłoni       | Dwoina   | Szary |
| Palec wskazujący i kciuk      | Dwoina   | Szary |
| Grzbiet dłoni                 | Dwoina   | Szary |
| Opuszki palców                | Dwoina   | Szary |
| Mankiet / dzianinowy ściągacz | Dwoina   | Szary |

## Dane logistyczne

| Rozmiar | GTIN (JP)     | GTIN (JO)     | Długość (m) | Szerokość (m) | Wysokość (m) | Waga (kg) | Ilość JO / paleta |
|---------|---------------|---------------|-------------|---------------|--------------|-----------|-------------------|
| 9       | 4059904031807 | 4059904000223 | 0,63 m      | 0,38 m        | 0,31 m       | 16,96 kg  | 10                |
| 10      | 4059904094826 | 4059904094833 | 0,76 m      | 0,39 m        | 0,23 m       | 18,59 kg  | 16                |
| 11      | 4059904094840 | 4059904094857 | 0,8 m       | 0,4 m         | 0,23 m       | 18,69 kg  | 12                |

Numer taryfy celnej: 42032910000

Kraj pochodzenia: Indie