

20540 // SAFE PRO

Schweißerhandschuhe
PSA Risikokategorie II



Kevlar-Nähte
Langlebig
Gute Griffigkeit



SL



20540 // SAFE PRO

Material:	Spaltleder, ocker
Beschichtung:	-
Größe(n):	9-12
Verpackungseinheit:	60 Paar
Zertifizierung:	EN 388, EN 12477




NITRAS SAFE PRO, Schweißerhandschuhe (amerikanischer Sicherheitsschweißer), Spaltleder, ocker (Farbcode: 4500), Länge 35 cm, innen voll gefüttert, Kevlar-Nähte, Schutz gegen Kontaktwärme (100° C, 15 Sekunden), Premium-Qualität, langlebig, robust, gute Griffigkeit, PSA-Risikokategorie II



EN ISO 21420



Branchen



-  Handwerk
-  Bau / Konstruktion
-  Fahrzeugbau

Vorteile

- + Kevlar-Nähte
- + Langlebig
- + Gute Griffigkeit



Leistungswerte

EN 12477:2001 + A1:2005	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
 413X4XA	Brennverhalten	1-4	4
	Kontaktwärme	1-4	1
	Konvektive Wärme	1-4	3
	Strahlungswärme	1-4	X
	Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls	1-4	4
	Große Mengen geschmolzenen Metalls	1-4	X
	Ausführung	A / B	A
EN 388:2016 + A1:2018	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
 4143X	Abriebfestigkeit	1-4	4
	Schnittfestigkeit (Coupe-Test)	1-5	1
	Weiterreißkraft	1-4	4
	Durchstichkraft	1-4	3
	Schnittfestigkeit (TDM)	A-F	X
EN ISO 21420:2020	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
	Fingerbeweglichkeit	1-5	5

Weitere Informationen

	Material	Farbe
Handinnenfläche	Spaltleder	ocker
Zeigefinger und Daumen	Spaltleder	ocker
Handrücken	Spaltleder	ocker
Fingerspitzen	Spaltleder	ocker
Stulpe / Strickbund	Spaltleder	ocker

Logistikdaten

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
9	4059904205338	4059904205345	0,69 m	0,32 m	0,17 m	20,5 kg	16
10	4059904205352	4059904205369	0,74 m	0,37 m	0,22 m	21 kg	16
11	4059904205376	4059904205383	0,79 m	0,42 m	0,27 m	21,5 kg	16
12	4059904205390	4059904205406	0,84 m	0,47 m	0,32 m	22 kg	16

Zolltarifnummer: 42032910000

Ursprungsland: Indien