

20540 // SAFE PRO

Gants de soudage
EPI catégorie de risques II



coutures en Kevlar
Durable
Bonne adhérence



SL



20540 // SAFE PRO

Matière: Cuir fendu, ocre

Revêtement: -

Taille(s): 9-12

Unité d'emballage: 60 paire(s)

Certification: EN 388, EN 12477

NITRAS SAFE PRO, gants de soudage (soudeur de sécurité américain), cuir croûte, ocre (code couleur : 4500), longueur 35 cm, entièrement doublé à l'intérieur, coutures en Kevlar, protection contre la chaleur de contact (100°C, 15 secondes), qualité premium, durables, robustes, bonne préhension, catégorie de risque EPI II

EN 388



4143X

EN 12477



413X4XA




EN ISO 21420



SL



Domaines d'application



-  Second-œuvre bâtiment
-  Travaux publics
-  Construction de véhicules

Avantages

- + coutures en Kevlar
- + Durable
- + Bonne adhérence



Valeurs de performance

EN 12477:2001 + A1:2005	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
 413X4XA	Comportement de combustion	1-4	4
	Chaleur de contact	1-4	1
	Chaleur convective	1-4	3
	Chaleur rayonnante	1-4	X
	Petites éclaboussures de métal en fusion	1-4	4
	De grandes quantités de métal en fusion	1-4	X
	Type	A / B	A
EN 388:2016 + A1:2018	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
 4143X	Résistance à l'abrasion	1-4	4
	Résistance aux coupures (test coupé)	1-5	1
	La force des larmes	1-4	4
	Pouvoir perçant	1-4	3
	Résistance aux coupures (TDM)	A-F	X
EN ISO 21420:2020	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
	Dextérité	1-5	5

Plus d'informations

	Matière	Couleur
Palm	cuir fendu	ocre
Index et pouce	cuir fendu	ocre
Dos de la main	cuir fendu	ocre
Bout des doigts	cuir fendu	ocre
Mancette / Manchette en tricot	cuir fendu	ocre

Données logistiques

Taille	GTIN (USE)	GTIN (UE)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Quantité UE / palette
9	4059904205338	4059904205345	0,69 m	0,32 m	0,17 m	20,5 kg	16
10	4059904205352	4059904205369	0,74 m	0,37 m	0,22 m	21 kg	16
11	4059904205376	4059904205383	0,79 m	0,42 m	0,27 m	21,5 kg	16
12	4059904205390	4059904205406	0,84 m	0,47 m	0,32 m	22 kg	16

Code douanier: 42032910000

Pays d'origine: Inde