

# 3205 // ARGON

Rękawice spawalnicze  
ŚOI kategorii II



Szczególnie wrażliwy  
Szczególnie giętki i wytrzymały  
Wytrzymały

GL

SL

## 3205 // ARGON

**Materiał:** Skóra nappa, szara | Skóra dwoinowa, szara

**Powłoka:** -

**Rozmiar(y):** 9-11

**Opakowanie zbiorcze:** 150 Para

**Certyfikacja:** EN 388, EN 12477

NITRAS ARGON, rękawice spawalnicze, skóra nappa, szara, mankiet ze skóry dwoinowej, szara (kod koloru: 1200), długość 35 cm, szwy Kevlar, ochrona przed ciepłem kontaktowym (100°C, 15 sekund), szczególnie delikatne, idealne do pracy z małymi częściami, wyjątkowo giętkie i wytrzymałe, długotrwałe, solidne, kategoria ryzyka ŚOI II



EN ISO 21420

GL

SL

### Branże



Rzemieślnictwo



Budownictwo



Automotive

### Zalety

- + Szczególnie wrażliwy
- + Szczególnie giętki i wytrzymały
- + Wytrzymały



#### Warianty kolorystyczne

---



**3205 // ARGON**  
Kod koloru: 1200



**3205 // ARGON**  
Kod koloru: 1245

## Wartości wydajności

| EN 12477:2001 + A1:2005                                                                      | Parametry testowe                    | Zakres | Wynik testu |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|-------------|
| <br>412X4XB | Płonące zachowanie                   | 1-4    | 4           |
|                                                                                              | Ciepło kontaktowe                    | 1-4    | 1           |
|                                                                                              | Ciepło konwekcyjne                   | 1-4    | 2           |
|                                                                                              | Promieniujące ciepło                 | 1-4    | X           |
|                                                                                              | Małe odpryski stopionego metalu      | 1-4    | 4           |
|                                                                                              | Duże ilości stopionego metalu        | 1-4    | X           |
|                                                                                              | Typ                                  | A / B  | B           |
| EN 388:2016 + A1:2018                                                                        | Parametry testowe                    | Zakres | Wynik testu |
| <br>2111X   | Odporność na ścieranie               | 1-4    | 2           |
|                                                                                              | Odporność na przecięcie (test coupe) | 1-5    | 1           |
|                                                                                              | Siła rozdarcia                       | 1-4    | 1           |
|                                                                                              | Odporność na przekłucie              | 1-4    | 1           |
|                                                                                              | Odporność na przecięcie (TDM)        | A-F    | X           |
| EN ISO 21420:2020                                                                            | Parametry testowe                    | Zakres | Wynik testu |
|                                                                                              | Zręczność                            | 1-5    | 5           |

## Więcej informacji

|                          | Materiał       | Koloru |
|--------------------------|----------------|--------|
| Dłoń                     | Skóra nappa    | Szary  |
| Palec wskazujący i kciuk | Skóra nappa    | Szary  |
| Góra dłoni               | Skóra nappa    | Szary  |
| Opuszki palców           | Skóra nappa    | Szary  |
| Mankiet / mankiet dziany | Skóra dwoinowa | Szary  |

## Dane logistyczne

| Rozmiar | GTIN (JP)     | GTIN (JO)     | Długość (m) | Szerokość (m) | Wysokość (m) | Waga (kg) | Ilość PU / paleta |
|---------|---------------|---------------|-------------|---------------|--------------|-----------|-------------------|
| 9       | 4059904225220 | 4059904225237 | 0,5 m       | 0,4 m         | 0,46 m       | 21,28 kg  | 16                |
| 10      | 4059904225244 | 4059904225251 | 0,52 m      | 0,41 m        | 0,45 m       | 23,3 kg   | 16                |
| 11      | 4059904225268 | 4059904225275 | 0,51 m      | 0,41 m        | 0,45 m       | 24,15 kg  | 16                |

Numer taryfy celnej: 42032910000

Kraj pochodzenia: Pakistan