NITRAS SAFETY

// ENSURESAFETY

3205 // ARGON

Rękawice spawalnicze
ŚOI kategorii II



Szczególnie wrażliwy
Szczególnie giętki i wytrzymały
Wytrzymały

GL SL

VERSION 1.0.13 | 261120

3205 // ARGON

Materiał:	Skóra nappa, szara | Skóra dwoinowa, szara
Powłoka:	-
Rozmiar(y):	9-11
Jednostka opakowania:	150 Para(y)
Certyfikacja:	EN 388, EN 12477

NITRAS ARGON, rękawice spawalnicze, skóra nappa, szare, mankiet ze skóry dwoinowej, szare (kod koloru: 1200), długość 35 cm, szwy Kevlar, ochrona przed ciepłem kontaktowym (100°C, 15 sekund), szczególnie delikatne, idealne do pracy z małymi częściami, wyjątkowo giętkie i wytrzymałe, długotrwałe, solidne, kategoria ryzyka ŚOI II

EN 388 2111X

EN 12477 412X4XB

EN ISO 21420

GL SL

Branże

- Rzemieślnictwo
- Budownictwo
- Automotive

Zalety

- \+ Szczególnie wrażliwy
- \+ Szczególnie giętki i wytrzymały
- \+ Wytrzymały



VERSION 1.0.13 | 261120

Warianty kolorystyczne



3205 // ARGON
Kod koloru: 1200



3205 // ARGON
Kod koloru: 1245

Parametry wydajności

EN ISO 21420:2020	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
	Zręczność	1-5	5

EN 388:2016 + A1:2018	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
 2111X	Odporność na ścieranie	1-4	2
	Odporność na przecięcie (test coupe)	1-5	1
	Siła rozdarcia	1-4	1
	Odporność na przekłucie	1-4	1
	Odporność na przecięcie (TDM)	A-F	X

EN 12477:2001 + A1:2005	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
 412X4XB	Płonące zachowanie	1-4	4
	Ciepło kontaktowe	1-4	1
	Ciepło konwekcyjne	1-4	2
	Promieniujące ciepło	1-4	X
	Małe odpryski stopionego metalu	1-4	4
	Duże ilości stopionego metalu	1-4	X
	Typ	A / B	B

Więcej informacji

	Materiał	Kolor
Wewnętrzna strona dłoni	Skóra nappa	Szary
Palec wskazujący i kciuk	Skóra nappa	Szary
Grzbiet dłoni	Skóra nappa	Szary
Opuszki palców	Skóra nappa	Szary
Mankiet / dzianinowy ściągacz	Skóra dwoinowa	Szary

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość JO / paleta
9	4059904225220	4059904225237	0,5 m	0,4 m	0,46 m	21,28 kg	16
10	4059904225244	4059904225251	0,52 m	0,41 m	0,45 m	23,3 kg	16
11	4059904225268	4059904225275	0,51 m	0,41 m	0,45 m	24,15 kg	16

Numer taryfy celnej: 42032910000
Kraj pochodzenia: Pakistan

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 | info@nitras-safety.com | www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY | nitras_safety | NITRAS SAFETY PRODUCTS | NITRAS SAFETY

Wszystkie podane informacje są prawidłowe na wskazany dzień. W przypadku jakichkolwiek pytań lub potrzeby uzyskania aktualnych informacji, prosimy o kontakt w dowolnym momencie. Wszystkie informacje bez gwarancji.