

3210 // ARGON PRO

Rękawice spawalnicze
ŚOI kategorii II



Szczególnie wrażliwy
Solidne szwy kevlarowe
Szczególnie elastyczna i trwała



3210 // ARGON PRO

Materiał: Skóra nappa, szara | Dwoina, ochra

Powłoka: -

Rozmiar(y): 9-12

Jednostka opakowania: 150 Para(y)

Certyfikacja: EN 388, EN 12477

NITRAS ARGON PRO, rękawice spawalnicze, bardzo elastyczna i trwała skóra nappa, szara, mankiet ze skóry dwoinowej, ochra (kod koloru: 1245), długość 35 cm, włożony kciuk, bez podszewki, szwy kevlarowe, ochrona przed ciepłem kontaktowym (100° C, 15 sekundy), najwyższa jakość, szczególnie czuły, idealny do pracy z małymi częściami, szczególnie miękki i wytrzymały, trwały, wytrzymały, ŚOI kategoria ryzyka II



EN ISO 21420



Branże



Rzemieśnictwo



Budownictwo



Automotive

Zalety

- + Szczególnie wrażliwy
- + Solidne szwy kevlarowe
- + Szczególnie elastyczna i trwała



Parametry wydajności

EN 12477:2001 + A1:2005	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
 411X4XB	Płonące zachowanie	1-4	4
	Ciepło kontaktowe	1-4	1
	Ciepło konwekcyjne	1-4	1
	Promieniujące ciepło	1-4	X
	Małe odpryski stopionego metalu	1-4	4
	Duże ilości stopionego metalu	1-4	X
	Typ	A / B	B
EN 388:2016 + A1:2018	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
 2111X	Odporność na ścieranie	1-4	2
	Odporność na przecięcie (test coupe)	1-5	1
	Siła rozdarcia	1-4	1
	Odporność na przekłucie	1-4	1
	Odporność na przecięcie (TDM)	A-F	X
EN ISO 21420:2020	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
	Zręczność	1-5	5

Więcej informacji

	Materiał	Kolor
Wewnętrzna strona dłoni	Skóra Nappa	Szary
Palec wskazujący i kciuk	Skóra Nappa	Szary
Grzbiet dłoni	Skóra Nappa	Szary
Opuszki palców	Skóra Nappa	Szary
Mankiet / dzianinowy ściągacz	Dwoina skóry	ochra

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość JO / paleta
9	4059904214262	4059904214309	0,5 m	0,4 m	0,46 m	24,5 kg	
10	4059904214279	4059904214316	0,5 m	0,4 m	0,46 m	24,5 kg	
11	4059904214286	4059904214323	0,5 m	0,4 m	0,46 m	24,5 kg	
12	4059904214293	4059904214330	0,5 m	0,4 m	0,46 m	24,5 kg	

Numer taryfy celnej: 42032910000

Kraj pochodzenia: Indie