3250 // CHEM PROTECT

Rękawice chemoodporne
ŚOI kategorii III



Szczególnie wrażliwy
Bardzo antypoślizgowy
Bardzo dobra przyczepność na suchej i mokrej nawierzchni

LA

VERSION 2.0.21 | 261120

3250 // CHEM PROTECT

Materiał:	Lateks, pomarańczowy
Powłoka:	-
Rozmiar(y):	7-11
Jednostka opakowania:	144 Para(y)
Certyfikacja:	EN 388, EN ISO 374

NITRAS CHEM PROTECT, rękawice ochrony chemicznej, lateksowe, pomarańczowe (kod koloru: 4400), długość 30 cm, pokryte welurem, chroniące przed mikroorganizmami i bakteriami, do kontaktu z żywnością, szczególnie wrażliwe, idealne do pracy z małymi częściami, bardzo antypoślizgowe, bardzo dobra wrażliwość dotykowa, bardzo dobra przyczepność na sucho i mokro, para po polybagu, kategoria ryzyka ŚOI III

EN 420

EN 388

2111X

ISO 374-1:2016/Type A

AKLNOT

ISO 374-5:2016

LA

Branże

- Budownictwo
- Utrzymanie czystości
- Przemysł spożywczy
- Architektura ogrodu
- Gospodarowanie odpadami
- Chemia / Laboratorium

Zalety

- \+ Szczególnie wrażliwy
- \+ Bardzo antypoślizgowy
- \+ Bardzo dobra przyczepność na suchej i mokrej nawierzchni



Parametry wydajności

EN 420:2003 + A1:2009	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
	Zręczność	1-5	5

EN 388:2016 + A1:2018	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
 2111X	Odporność na ścieranie	1-4	2
	Odporność na przecięcie (test coupe)	1-5	1
	Siła rozdarcia	1-4	1
	Odporność na przekłucie	1-4	1
	Odporność na przecięcie (TDM)	A-F	X

EN ISO 374-1:2016	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
 AKLNOT	A - Metanol	1-6	2 (> 30)
	K - Wodorotlenek sodu 40%	1-6	6 (> 480)
	L - Kwas siarkowy 96%	1-6	5 (> 240)
	N - Kwas octowy 99%	1-6	3 (> 60)
	O - Woda amoniakalna 25%	1-6	2 (> 30)
	T - Formaldehyd 37%	1-6	6 (> 480)

EN ISO 374-5:2016	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
	Penetracja	-	Zatwierdzony
	Ochrona przed wirusami	-	-

Więcej informacji

	Materiał	Kolor
Wewnętrzna strona dłoni	lateks	Pomarańczowy
Palec wskazujący i kciuk	lateks	Pomarańczowy
Grzbiet dłoni	lateks	Pomarańczowy
Opuszki palców	lateks	Pomarańczowy
Mankiet / dzianinowy ściągacz	lateks	Pomarańczowy

Grubość materiału (w przybliżeniu)	
Palec	0,7 mm
Wewnętrzna strona dłoni	0,7 mm

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość JO / paleta
7	4059904100008	4059904100015	0,48 m	0,31 m	0,38 m	14,92 kg	22
8	4059904100022	4059904100039	0,47 m	0,31 m	0,38 m	15,67 kg	22
9	4059904100046	4059904100053	0,48 m	0,31 m	0,38 m	16,89 kg	22
10	4059904100060	4059904100077	0,47 m	0,41 m	0,3 m	18,64 kg	22
11	4059904100084	4059904100091	0,47 m	0,41 m	0,3 m	20,15 kg	22

Numer taryfy celnej: 40151900000
Kraj pochodzenia: Sri Lanka

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 info@nitras-safety.com www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY nitras_safety NITRAS SAFETY PRODUCTS NITRAS SAFETY

Wszystkie podane informacje są prawidłowe na wskazany dzień. W przypadku jakichkolwiek pytań lub potrzeby uzyskania aktualnych informacji, prosimy o kontakt w dowolnym momencie. Wszystkie informacje bez gwarancji.