

# 3451 // GREEN BARRIER FLEX

Chemikalienschutzhandschuhe  
PSA Risikokategorie III



Schutz gegen Mikroorganismen, Bakterien und Viren  
Für Lebensmittelkontakt  
Sehr gutes Tastempfinden



## 3451 // GREEN BARRIER FLEX



|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| <b>Material:</b>           | Nitril, grün       |
| <b>Beschichtung:</b>       | -                  |
| <b>Größe(n):</b>           | 7-11               |
| <b>Verpackungseinheit:</b> | 144 Paar           |
| <b>Zertifizierung:</b>     | EN 388, EN ISO 374 |

NITRAS GREEN BARRIER FLEX, Chemikalienschutzhandschuhe, Nitril, grün (Farbcode: 3000), Länge 33 cm, velourisiert, Schutz gegen Mikroorganismen, Bakterien und Viren, für Lebensmittelkontakt, besonders feinfühlig, perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen, sehr gutes Tastempfinden, sehr guter Trocken- und Ölgriff, sehr hohe Abriebfestigkeit, besonders robust und widerstandsfähig, paarweise im Polybeutel verpackt, PSA-Risikokategorie III

EN 388



2101X

ISO 374-1:2016/Type A



JKLMNO

ISO 374-5:2016



VIRUS

EN ISO 21420



ISO 18889



NI

### Branchen

-  Bau / Konstruktion
-  Reinigung / Gebäudemanagement
-  Lebensmittelindustrie
-  Garten- / Landschaftsbau
-  Abfallwirtschaft
-  Chemie / Labor

### Vorteile

- + Schutz gegen Mikroorganismen, Bakterien und Viren
- + Für Lebensmittelkontakt
- + Sehr gutes Tastempfinden



## Leistungswerte

| EN 388:2016 + A1:2018                                                                            | Prüfparameter                  | Leistungsstufen | Prüfergebnis |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|--------------|
| <br>2101X       | Abriebfestigkeit               | 1-4             | 2            |
|                                                                                                  | Schnittfestigkeit (Coupe-Test) | 1-5             | 1            |
|                                                                                                  | Weiterreißkraft                | 1-4             | 0            |
|                                                                                                  | Durchstichkraft                | 1-4             | 1            |
|                                                                                                  | Schnittfestigkeit (TDM)        | A-F             | X            |
| EN ISO 374-1:2016 + A1:2018                                                                      | Prüfparameter                  | Leistungsstufen | Prüfergebnis |
| <br>JKLMNO      | A - Methanol                   | 1-6             | 3 (> 60)     |
|                                                                                                  | C - Acetonitril                | 1-6             | 0            |
|                                                                                                  | J - n-Heptan                   | 1-6             | 5 (> 240)    |
|                                                                                                  | K - Natriumhydroxid 40%        | 1-6             | 6 (> 480)    |
|                                                                                                  | L - Schwefelsäure 96%          | 1-6             | 2 (> 30)     |
|                                                                                                  | M - Salpetersäure 65%          | 1-6             | 2 (> 30)     |
|                                                                                                  | N - Essigsäure 99%             | 1-6             | 2 (> 30)     |
|                                                                                                  | O - Ammoniakwasser 25%         | 1-6             | 4 (> 120)    |
|                                                                                                  | T - Formaldehyd 37%            | 1-6             | 6 (> 480)    |
| EN ISO 374-5:2016                                                                                | Prüfparameter                  | Leistungsstufen | Prüfergebnis |
| <br>VIRUS     | Penetration                    | -               | Bestanden    |
|                                                                                                  | Schutz vor Viren               | -               | Bestanden    |
| EN ISO 21420:2020                                                                                | Prüfparameter                  | Leistungsstufen | Prüfergebnis |
|                                                                                                  | Fingerbeweglichkeit            | 1-5             | 5            |
| ISO 18889                                                                                        | Prüfparameter                  | Leistungsstufen | Prüfergebnis |
| <br>ISO 18889 |                                |                 |              |

## Weitere Informationen

|                        | Material | Farbe |
|------------------------|----------|-------|
| Handinnenfläche        | Nitril   | grün  |
| Zeigefinger und Daumen | Nitril   | grün  |
| Handrücken             | Nitril   | grün  |
| Fingerspitzen          | Nitril   | grün  |
| Stulpe / Strickbund    | Nitril   | grün  |

## Materialstärke

|           |         |
|-----------|---------|
| Finger    | 0,35 mm |
| Innenhand | 0,35 mm |
| Stulpe    | 0,35 mm |

## Logistikdaten

| Größe | GTIN (UVE)    | GTIN (VE)     | Länge (m) | Breite (m) | Höhe (m) | Gewicht (kg) | Menge VE /<br>Palette |
|-------|---------------|---------------|-----------|------------|----------|--------------|-----------------------|
| 7     | 4059904148116 | 4059904148161 | 0,42 m    | 0,35 m     | 0,25 m   | 8,761 kg     | 27                    |
| 8     | 4059904148123 | 4059904148178 | 0,42 m    | 0,35 m     | 0,25 m   | 9,37 kg      | 27                    |
| 9     | 4059904148130 | 4059904148185 | 0,42 m    | 0,35 m     | 0,25 m   | 10,735 kg    | 27                    |
| 10    | 4059904148147 | 4059904148192 | 0,42 m    | 0,35 m     | 0,25 m   | 11,086 kg    | 24                    |
| 11    | 4059904148154 | 4059904148208 | 0,42 m    | 0,35 m     | 0,25 m   | 11,666 kg    | 27                    |

Zolltarifnummer: 40151900000

Ursprungsland: China