

3455 // GREEN BARRIER GRIP

Chemikalienschutzhandschuhe
PSA Risikokategorie III



Sehr guter Trocken- und Ölgriff
Sehr hohe Abriebfestigkeit
Besonders robust und widerstandsfähig



3455 // GREEN BARRIER GRIP



Material:	Baumwoll-Trikot, naturfarben
Beschichtung:	Nitril, petrol Nitril, gesandet, schwarz
Größe(n):	7-12
Verpackungseinheit:	72 Paar
Zertifizierung:	EN 388, EN ISO 374

NITRAS GREEN BARRIER GRIP, Chemikalienschutzhandschuhe, Baumwoll-Trikot, naturfarben, mit zweifacher Beschichtung, untere Beschichtung: Nitril, grün, vollbeschichtet, obere Beschichtung: gesandetes Nitril, schwarz (Farbcode: 2510), teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Länge 32 cm, sehr guter Trocken- und Ölgriff, Schutz gegen Mikroorganismen, Bakterien und Viren, für Lebensmittelkontakt, Premium-Qualität, besonders feinfühlig, perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen, sehr gutes Tastempfinden, sehr guter Trocken- und Ölgriff, sehr hohe Abriebfestigkeit, besonders robust und widerstandsfähig, paarweise im Polybeutel verpackt, PSA-Risikokategorie III

EN 388



4121X

EN 407



X1XXXX

ISO 374-1/Type A



AJKMNO

ISO 374-5:2016



VIRUS

EN ISO 21420



Branchen

-  Bau / Konstruktion
-  Reinigung / Gebäudemanagement
-  Lebensmittelindustrie
-  Garten- / Landschaftsbau
-  Abfallwirtschaft
-  Chemie / Labor

Vorteile

- + Sehr guter Trocken- und Ölgriff
- + Sehr hohe Abriebfestigkeit
- + Besonders robust und widerstandsfähig



Leistungswerte

EN 388:2016 + A1:2018	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
 4121X	Abriebfestigkeit	1-4	4
	Schnittfestigkeit (Coupe-Test)	1-5	1
	Weiterreißkraft	1-4	2
	Durchstichkraft	1-4	1
	Schnittfestigkeit (TDM)	A-F	X
EN 407:2020	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
 X1XXXX	Brennverhalten	1-4	X
	Kontaktwärme	1-4	1
	Konvektive Wärme	1-4	X
	Strahlungswärme	1-4	X
	Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls	1-4	X
	Große Mengen flüssigen Metalls	1-4	X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
 AJKMNO	A - Methanol	1-6	3 (> 60)
	J - n-Heptan	1-6	5 (> 240)
	K - Natriumhydroxid 40%	1-6	6 (> 480)
	L - Schwefelsäure 96%	1-6	2 (> 30)
	M - Salpetersäure 65%	1-6	2 (> 30)
	N - Essigsäure 99%	1-6	2 (> 30)
	O - Ammoniakwasser 25%	1-6	4 (> 120)
	P - Wasserstoffperoxid 30%	1-6	5 (> 240)
	T - Formaldehyd 37%	1-6	6 (> 480)
EN ISO 374-5:2016	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
 VIRUS	Penetration	-	Bestanden
	Schutz vor Viren	-	Bestanden
EN ISO 21420:2020	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
	Fingerbeweglichkeit	1-5	5

Weitere Informationen

	Material	Farbe
Handinnenfläche	Nitril, gesandet, auf Nitril und Baumwoll-Trikot	schwarz
Zeigefinger und Daumen	Nitril, gesandet, auf Nitril und Baumwoll-Trikot	schwarz
Handrücken	Nitril auf Baumwoll-Trikot	grün
Fingerspitzen	Nitril, gesandet, auf Nitril und Baumwoll-Trikot	schwarz
Stulpe / Strickbund	Nitril auf Baumwoll-Trikot	grün

Materialstärke (ca.)

Finger	1,3 mm
Innenhand	1,3 mm
Stulpe	1,3 mm

Logistikdaten

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
7	4059904156357	4059904156364	0,46 m	0,37 m	0,24 m	8,2 kg	30
8	4059904156272	4059904156319	0,46 m	0,37 m	0,24 m	8,3 kg	24
9	4059904156289	4059904156326	0,46 m	0,37 m	0,24 m	8,65 kg	24
10	4059904156296	4059904156333	0,46 m	0,37 m	0,24 m	9,05 kg	24
11	4059904156302	4059904156340	0,46 m	0,37 m	0,24 m	9,25 kg	24
12	4059904235656	4059904235663	0,46 m	0,37 m	0,3 m	11,25 kg	30

Zolltarifnummer: 61161020910

Ursprungsland: China