

3456 // GREEN BARRIER CUT D

Chemikalienschutzhandschuhe
PSA Risikokategorie III



Sehr guter Trocken- und Ölgriff
Hoher Schnittschutz (D)
Perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen



3456 // GREEN BARRIER CUT D



Material:	Spezialgarn, neongelb
Beschichtung:	Nitril, petrol Nitril, gesandet, petrol
Größe(n):	8-12
Verpackungseinheit:	72 Paar
Zertifizierung:	EN 388, EN ISO 374, EN 407

NITRAS GREEN BARRIER CUT D, Chemikalienschutzhandschuhe, Spezialgarn (HPPE / Polyester / Glasfaser / Polyamid / Elasthan), neongelb, mit zweifacher Beschichtung, untere Beschichtung: Nitril, petrol, vollbeschichtet, obere Beschichtung: gesandetes Nitril, petrol (Farbcode: 2500), teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Länge 33 cm, Stärke ca. 1,9 mm, sehr guter Trocken- und Ölgriff, Schutz gegen Mikroorganismen und Bakterien, hoher Schnitenschutz, für Lebensmittelkontakt, Premium-Qualität, besonders feinfühlig, perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen, sehr gutes Tastempfinden, sehr gute Fingerfertigkeit, Schutz gegen Kontaktwärme (100° C, 15 Sekunden), sehr rutschfest, sehr hohe Abriebfestigkeit, besonders robust und widerstandsfähig, paarweise im Polybeutel verpackt, PSA-Risikokategorie III

EN 388



4X42D

EN 407



X1XXXX

ISO 374-1/Type A



JKLOPT

ISO 374-5:2016



EN ISO 21420



NI

NI



Branchen



Bau / Konstruktion



Reinigung / Gebäudemanagement



Lebensmittelindustrie



Garten- / Landschaftsbau



Abfallwirtschaft



Chemie / Labor

Vorteile

- + Sehr guter Trocken- und Ölgriff
- + Hoher Schnitenschutz (D)
- + Perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen



Leistungswerte

EN 388:2016 + A1:2018	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
 4X42D	Abriebfestigkeit	1-4	4
	Schnittfestigkeit (Coupe-Test)	1-5	X
	Weiterreißkraft	1-4	4
	Durchstichkraft	1-4	2
	Schnittfestigkeit (TDM)	A-F	D
EN 407:2020	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
 X1XXXX	Brennverhalten	1-4	X
	Kontaktwärme	1-4	1
	Konvektive Wärme	1-4	X
	Strahlungswärme	1-4	X
	Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls	1-4	X
	Große Mengen flüssigen Metalls	1-4	X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
 JKLOPT	J - n-Heptan	1-6	4 (> 120)
	K - Natriumhydroxid 40%	1-6	6 (> 480)
	L - Schwefelsäure 96%	1-6	4 (> 120)
	O - Ammoniakwasser 25%	1-6	3 (> 60)
	P - Wasserstoffperoxid 30%	1-6	6 (> 480)
	T - Formaldehyd 37%	1-6	6 (> 480)
EN ISO 374-5:2016	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
	Penetration	-	Bestanden
	Schutz vor Viren	-	-
EN ISO 21420:2020	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
	Fingerbeweglichkeit	1-5	5

Weitere Informationen

	Material	Farbe
Handinnenfläche	Nitril	petrol
Zeigefinger und Daumen	Nitril	petrol
Handrücken	Nitril	petrol
Fingerspitzen	Nitril	petrol
Stulpe / Strickbund	Nitril	petrol

Materialstärke (ca.)

Finger	1,9 mm
Innenhand	1,9 mm
Stulpe	1,9 mm

Logistikdaten

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
8	4059904214026	4059904214071	0,46 m	0,37 m	0,24 m	8,5 kg	30
9	4059904214033	4059904214088	0,46 m	0,37 m	0,24 m	8,5 kg	30
10	4059904214040	4059904214095	0,46 m	0,37 m	0,24 m	8,5 kg	30
11	4059904214057	4059904214101	0,48 m	0,32 m	0,3 m	10,5 kg	30
12	4059904214064	4059904214118	0,46 m	0,37 m	0,24 m	8,5 kg	30

Zolltarifnummer: 61161020910

Ursprungsland: China