

3460 // BLACK BARRIER

Rękawice chroniące przed chemikaliami
ŚOI kategorii III



Idealny do pracy z małymi częściami
Bardzo dobra wrażliwość dotykowa
Odporny na oleje i tłuszcze



3460 // BLACK BARRIER



Materiał:	Chloropren, czarny
Powłoka:	-
Rozmiar(y):	7-11
Opakowanie zbiorcze:	144 Para
Certyfikacja:	EN 388, EN ISO 374







NITRAS BLACK BARRIER, rękawice ochronne chemiczne, chloroprenowe, czarne (kod koloru: 1000), długość 30 cm, podszyte welurem, ochrona przed mikroorganizmami i bakteriami, do kontaktu z żywnością, szczególnie delikatne, idealne do pracy z małymi częściami, bardzo dobra wrażliwość dotykowa, odporny na oleje i tłuszcze, elastyczny, para po polybagu, kategoria ryzyka PSA III



EN ISO 21420



Branże




-  Budownictwo
-  Utrzymanie czystości
-  Przemysł spożywczy
-  Architektura ogrodu
-  Gospodarowanie odpadami
-  Chemia / Laboratorium

Zalety

- + Idealny do pracy z małymi częściami
- + Bardzo dobra wrażliwość dotykowa
- + Odporny na oleje i tłuszcze



Wartości wydajności

EN 388:2016 + A1:2018	Parametry testowe	Zakres	Wynik testu
 2111X	Odporność na ścieranie	1-4	2
	Odporność na przecięcie (test coupe)	1-5	1
	Siła rozdarcia	1-4	1
	Odporność na przekłucie	1-4	1
	Odporność na przecięcie (TDM)	A-F	X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018	Parametry testowe	Zakres	Wynik testu
 AJKLMN	A - Metanol	1-6	3 (> 60)
	J - n-heptan	1-6	2 (> 30)
	K - Wodorotlenek sodu 40%	1-6	6 (> 480)
	L - Kwas siarkowy 96%	1-6	2 (> 30)
	M - Kwas azotowy 65%	1-6	6 (> 480)
	N - Kwas octowy 99%	1-6	3 (> 60)
EN ISO 374-5:2016	Parametry testowe	Zakres	Wynik testu
	Penetracja	-	Przyjęto
	Ochrona przed wirusami	-	-
EN ISO 21420:2020	Parametry testowe	Zakres	Wynik testu
	Zręczność	1-5	5

Więcej informacji

	Materiał	Koloru
Dłoń	chloropren	czarny
Palec wskazujący i kciuk	chloropren	czarny
Góra dłoni	chloropren	czarny
Opuszki palców	chloropren	czarny
Mankiet / mankiet dziany	chloropren	czarny

Grubość materiału

Palce	0,6 mm
Dłoń	0,6 mm

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość PU / paleta
7	4059904100206	4059904100213	0,45 m	0,31 m	0,39 m	17,21 kg	22
8	4059904100220	4059904100237	0,46 m	0,31 m	0,38 m	18,92 kg	18
9	4059904100244	4059904100251	0,46 m	0,32 m	0,37 m	19,69 kg	24
10	4059904100268	4059904100275	0,46 m	0,32 m	0,37 m	22,19 kg	18
11	4059904100282	4059904100299	0,5 m	0,31 m	0,36 m	23,48 kg	18

Numer taryfy celnej: 40151900000

Kraj pochodzenia: Sri Lanka