3460 // BLACK BARRIER

Rękawice chemoodporne
ŚOI kategorii III

Idealny do pracy z małymi częściami
Bardzo dobra wrażliwość dotykowa
Odporny na oleje i tłuszcze

CH

VERSION 1.0.24 | 261023

3460 // BLACK BARRIER

Materiał:	Chloropren, czarny
Powłoka:	-
Rozmiar(y):	7-11
Jednostka opakowania:	144 Para(y)
Certyfikacja:	EN 388, EN ISO 374

NITRAS BLACK BARRIER, rękawice ochronne chemiczne, chloroprenowe, czarne (kod koloru: 1000), długość 30 cm, podszyte welurem, ochrona przed mikroorganizmami i bakteriami, do kontaktu z żywnością, szczególnie delikatne, idealne do pracy z małymi częściami, bardzo dobra wrażliwość dotykowa , odporny na oleje i tłuszcze, elastyczny, para po polybagu, kategoria ryzyka PSA III

EN 388	ISO 374-1/Type A	ISO 374-5:2016	EN ISO 21420
2111X	AJKLMN		

CH

Branże

- Budownictwo
- Utrzymanie czystości
- Przemysł spożywczy
- Architektura ogrodu
- Gospodarowanie odpadami
- Chemia / Laboratorium

Zalety

- + Idealny do pracy z małymi częściami
- + Bardzo dobra wrażliwość dotykowa
- + Odporny na oleje i tłuszcze

Parametry wydajności

EN ISO 21420:2020	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
	Zręczność	1-5	5

EN 388:2016 + A1:2018	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
2111X	Odporność na ścieranie	1-4	2
	Odporność na przecięcie (test coupe)	1-5	1
	Siła rozdarcia	1-4	1
	Odporność na przekłucie	1-4	1
	Odporność na przecięcie (TDM)	A-F	X

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
AJKLMN	A - Metanol	1-6	3 (> 60)
	J - n-heptan	1-6	2 (> 30)
	K - Wodorotlenek sodu 40%	1-6	6 (> 480)
	L - Kwas siarkowy 96%	1-6	2 (> 30)
	M - Kwas azotowy 65%	1-6	6 (> 480)
	N - Kwas octowy 99%	1-6	3 (> 60)

EN ISO 374-5:2016	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
	Penetracja	-	Zatwierdzony
	Ochrona przed wirusami	-	-

Więcej informacji

	Materiał	Kolor
Wewnętrzna strona dłoni	chloropren	czarny
Palec wskazujący i kciuk	chloropren	czarny
Grzbiet dłoni	chloropren	czarny
Opuszki palców	chloropren	czarny
Mankiet / dzianinowy ściągacz	chloropren	czarny

Grubość materiału (w przybliżeniu)	
Palec	0,6 mm
Wewnętrzna strona dłoni	0,6 mm

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość JO / paleta
7	4059904100206	4059904100213	0,45 m	0,31 m	0,39 m	17,21 kg	22
8	4059904100220	4059904100237	0,46 m	0,31 m	0,38 m	18,92 kg	18
9	4059904100244	4059904100251	0,46 m	0,32 m	0,37 m	19,69 kg	24
10	4059904100268	4059904100275	0,46 m	0,32 m	0,37 m	22,19 kg	18
11	4059904100282	4059904100299	0,5 m	0,31 m	0,36 m	23,48 kg	18

Numer taryfy celnej: 40151900000
Kraj pochodzenia: Sri Lanka

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany
+49 2272 9060 0 info@nitras-safety.com www.nitras-safety.com
NITRAS SAFETY nitras_safety NITRAS SAFETY PRODUCTS NITRAS SAFETY

Wszystkie podane informacje są prawidłowe na wskazany dzień. W przypadku jakichkolwiek pytań lub potrzeby uzyskania aktualnych informacji, prosimy o kontakt w dowolnym momencie. Wszystkie informacje bez gwarancji.