# 3530 // NYLOFLEX

Gants de montage

EPI catégorie de risques II




100 % polyester recyclé

Très haute résistance à l'abrasion

Très bonne adhérence sur sol sec et huileux

15 GAUGE NI NITRAS NOW

VERSION 1.0.22 | 261031

# 3530 // NYLOFLEX

| | |
|---|---|
| **Matière:** | Polyester, recyclé, gris |
| **Revêtement:** | Nitrile, poncé, noir |
| **Taille(s):** | 7-12 |
| **Unité d'emballage:** | 144 paire(s) |
| **Certification:** | EN 388 |

NITRAS NYLOFLEX, gants de montage, gris, enduction nitrile, noir (code couleur : 1210), poncés, partiellement enduits sur la paume et le bout des doigts, poignet tricoté, 100% polyester recyclé, NITRAS NOW, très antidérapants, adhérence parfaite, très haute résistance à l'abrasion, très bonnes propriétés de séchage et adhérence à l'huile, catégorie de risque PSA II

EN 388 4131X

EN ISO 21420

15 GAUGE NI NITRAS NOW

| Taille | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Système de repérage par couleur | | | | | | |

## Domaines d'application

- Second-œuvre bâtiment
- Travaux publics
- Construction de véhicules
- Cueillette / expédition
- Paysagistes

## Avantages

+ 100 % polyester recyclé
+ Très haute résistance à l'abrasion
+ Très bonne adhérence sur sol sec et huileux



**Valeurs de performance**

| EN ISO 21420:2020 | Paramètre testé | Niveaux de performance | Résultat du test |
|---|---|---|---|
| | Dextérité | 1-5 | 5 |

| EN 388:2016 + A1:2018 | Paramètre testé | Niveaux de performance | Résultat du test |
|---|---|---|---|
|  4131X | Résistance à l'abrasion | 1-4 | 4 |
| | Résistance aux coupures (test coupé) | 1-5 | 1 |
| | La force des larmes | 1-4 | 3 |
| | Pouvoir perçant | 1-4 | 1 |
| | Résistance aux coupures (TDM) | A-F | X |

## Plus d'informations

| | Matière | Couleur |
|---|---|---|
| Palm | Nitrile, poncé, sur polyester, recyclé | noir |
| Index et pouce | Nitrile, poncé, sur polyester, recyclé | noir |
| Dos de la main | Polyester, recyclé | Gris |
| Bout des doigts | Nitrile, poncé, sur polyester, recyclé | noir |
| Mancette / Manchette en tricot | Polyester, recyclé | Gris |

## Données logistiques

| Taille | GTIN (USE) | GTIN (UE) | Longueur (m) | Largeur (m) | Hauteur (m) | Poids (kg) | Quantité UE / palette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 4059904217140 | 4059904217195 | 0,42 m | 0,41 m | 0,26 m | 8,04 kg | |
| 8 | 4059904217157 | 4059904217201 | 0,41 m | 0,4 m | 0,27 m | 8,98 kg | |
| 9 | 4059904217164 | 4059904217218 | 0,42 m | 0,41 m | 0,27 m | 10,2 kg | |
| 10 | 4059904217171 | 4059904217225 | 0,47 m | 0,45 m | 0,29 m | 11,45 kg | |
| 11 | 4059904217188 | 4059904217232 | 0,42 m | 0,28 m | 0,42 m | 12 kg | |
| 12 | 4059904217249 | 4059904217256 | 0,44 m | 0,3 m | 0,44 m | 12,5 kg | |

Code douanier: 61161020910
Pays d'origine: Chine



AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 | info@nitras-safety.com | www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY | nitras_safety | NITRAS SAFETY PRODUCTS | NITRAS SAFETY

Toutes les informations indiquées correspondent à la situation à la date indiquée. Nous restons à votre disposition pour toute question ou information actualisée. Toutes les informations sont fournies sans garantie.