

3531 // NYLOFLEX FOAM

Rękawice montażowe
ŚOI kategorii II



100% poliester z recyklingu
Bardzo antypoślizgowe
Bardzo wysoka odporność na ścieranie

15
GAUGE

NI

NITRAS
NOW

3531 // NYLOFLEX FOAM



Materiał:	Poliester, biały
Powłoka:	Mikropianka nitrylowa, szara
Rozmiar(y):	6-12
Jednostka opakowania:	144 Para(y)
Certyfikacja:	EN 388, EN 407

NITRAS NYLOFLEX FOAM, rękawice montażowe, białe, powłoka nitrylowa, szare (kod koloru: 1112), częściowo pokryte na dłoni i opuszkach palców, mankiet dziany, NITRAS NOW, kompatybilne z ekranami dotykowymi, ochrona przed kontaktem z ciepłem (100°C, 15 sekund), do kontaktu z żywnością, szczególnie delikatne, idealne do pracy z małymi częściami, bardzo antypoślizgowe, doskonały chwyt, bardzo odporne na ścieranie, kategoria ryzyka ŚOI II



EN ISO 21420

15
GAUGE

NITRAS
NOW


Rozmiar	7	8	9	10	11
System oznakowania kolorystycznego					

Branże

-  Rzemieślnictwo
-  Budownictwo
-  Automotive
-  Logistyka
-  Architektura ogrodu

Zalety

- + 100% poliester z recyklingu
- + Bardzo antypoślizgowe
- + Bardzo wysoka odporność na ścieranie



Parametry wydajności

EN 388:2016 + A1:2018	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
 4121A	Odporność na ścieranie	1-4	4
	Odporność na przecięcie (test coupe)	1-5	1
	Siła rozdarcia	1-4	2
	Odporność na przekłucie	1-4	1
	Odporność na przecięcie (TDM)	A-F	A
EN 407:2020	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
 X1XXXX	Płonące zachowanie	1-4	X
	Ciepło kontaktowe	1-4	1
	Ciepło konwekcyjne	1-4	X
	Promieniujące ciepło	1-4	X
	Małe odpryski stopionego metalu	1-4	X
	Duże ilości ciekłego metalu	1-4	X
EN ISO 21420:2020 + A1:2024	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
	Zręczność	1-5	5

Więcej informacji

	Materiał	Kolor
Wewnętrzna strona dłoni	Nitryl, szlifowany, na poliestrze, częściowo poddany recyklingowi	Szary
Palec wskazujący i kciuk	Nitryl, szlifowany, na poliestrze, częściowo poddany recyklingowi	Szary
Grzbiet dłoni	Poliester, częściowo poddany recyklingowi	biały
Opuszki palców	Nitryl, szlifowany, na poliestrze, częściowo poddany recyklingowi	Szary
Mankiet / dzianinowy ściągacz	Poliester, częściowo poddany recyklingowi	biały

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość JO / paleta
6	4059904235755	4059904235762	0,46 m	0,37 m	0,24 m	8,5 kg	36
7	4059904229297	4059904229280	0,46 m	0,37 m	0,24 m	8,5 kg	36
8	4059904229310	4059904229303	0,46 m	0,37 m	0,24 m	8,5 kg	36
9	4059904229334	4059904229327	0,46 m	0,37 m	0,24 m	8,5 kg	36
10	4059904229358	4059904229341	0,46 m	0,37 m	0,24 m	8,5 kg	36
11	4059904229372	4059904229365	0,46 m	0,37 m	0,24 m	8,5 kg	36
12	4059904235779	4059904235786	0,46 m	0,37 m	0,24 m	8,5 kg	36

Numer taryfy celnej: 61161020910

Kraj pochodzenia: Chiny