3550 // OIL GRIP

Gants de montage
EPI catégorie de risques II

Très antidérapant
Très haute résistance à l'abrasion
Bonne adhérence sur sol sec et huileux

15 GAUGE | NI | NI

VERSION 1.2.22 | 260927

3550 // OIL GRIP

Matière:	Nylon, gris
Revêtement:	Nitrile bleu | Nitrile, poncé, noir
Taille(s):	7-11
Unité d'emballage:	72 paire(s)
Certification:	EN 388, EN 407

NITRAS OIL GRIP, gants de montage, gris, avec double enduction, enduction inférieure : nitrile, bleu, entièrement enduit, enduction supérieure : nitrile poncé, noir (code couleur : 2210), partiellement enduit sur la paume et le bout des doigts, manchette tricotée, dextérité maximale , hydrofuge, protection contre la chaleur de contact (100° C, 15 secondes), très antidérapant, adhérence parfaite, très haute résistance à l'abrasion, très bonne adhérence à sec et à l'huile, catégorie de risque EPI II

EN 388 4121X

EN 407 X1XXXX

EN ISO 21420

15 GAUGE | NI | NI

Taille	7	8	9	10	11
Système de repérage par couleur					

Domaines d'application

- Second-œuvre bâtiment
- Travaux publics
- Construction de véhicules
- Cueillette / expédition
- Paysagistes

Avantages

- + Très antidérapant
- + Très haute résistance à l'abrasion
- + Bonne adhérence sur sol sec et huileux

Valeurs de performance

EN ISO 21420:2020	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
	Dextérité	1-5	5

EN 388:2016 + A1:2018	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
4121X	Résistance à l'abrasion	1-4	4
	Résistance aux coupures (test coupé)	1-5	1
	La force des larmes	1-4	2
	Pouvoir perçant	1-4	1
	Résistance aux coupures (TDM)	A-F	X

EN 407:2020	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
X1XXXX	Comportement de combustion	1-4	X
	Chaleur de contact	1-4	1
	Chaleur convective	1-4	X
	Chaleur rayonnante	1-4	X
	Petites éclaboussures de métal en fusion	1-4	X
	De grandes quantités de métal liquide	1-4	X

Plus d'informations

	Matière	Couleur
Palm	Nitrile, poncé, sur nitrile et nylon	noir
Index et pouce	Nitrile, poncé, sur nitrile et nylon	noir
Dos de la main	Nitrile et nylon	bleu
Bout des doigts	Nitrile, poncé, sur nitrile et nylon	noir
Mancette / Manchette en tricot	Nylon	Gris

Données logistiques

Taille	GTIN (USE)	GTIN (UE)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Quantité UE / palette
7	4059904037366	4059904005778	0,37 m	0,32 m	0,32 m	5,01 kg	32
8	4059904037373	4059904005785	0,33 m	0,27 m	0,32 m	5,52 kg	32
9	4059904037380	4059904005792	0,33 m	0,27 m	0,32 m	7,27 kg	32
10	4059904037397	4059904005808	0,34 m	0,27 m	0,32 m	5,88 kg	32
11	4059904037403	4059904005815	0,33 m	0,28 m	0,33 m	8,19 kg	32

Code douanier: 61161020910
Pays d'origine: Chine

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany
+49 2272 9060 0 info@nitras-safety.com www.nitras-safety.com
NITRAS SAFETY nitras_safety NITRAS SAFETY PRODUCTS NITRAS SAFETY

Toutes les informations indiquées correspondent à la situation à la date indiquée. Nous restons à votre disposition pour toute question ou information actualisée. Toutes les informations sont fournies sans garantie.