

3550 // OIL GRIP

Rękawice montażowe
ŚOI kategorii II



Bardzo antypoślizgowy
Bardzo wysoka odporność na ścieranie
Dobra przyczepność na suchej i olejowej nawierzchni

3550 // OIL GRIP



Materiał:	Nylon, szary
Powłoka:	Nitryl, niebieski Nitryl, piaskowany, czarny
Rozmiar(y):	7-11
Jednostka opakowania:	72 Para(y)
Certyfikacja:	EN 388, EN 407

NITRAS OIL GRIP, rękawice montażowe, szare, z podwójną powłoką, dolna powłoka: nitryl, niebieska, w całości powlekana, górna powłoka: piaskowany nitryl, czarny (kod koloru: 2210), częściowo powlekana na dłoni i palcach, dziany mankiet, maksymalna zręczność, hydrofobowy, ochrona przed ciepłem kontaktowym (100° C, 15 sekund), bardzo antypoślizgowy, doskonały chwyt, bardzo wysoka odporność na ścieranie, bardzo dobra przyczepność na suchu i zaolejonych, II kategoria ryzyka ŚOI



EN ISO 21420

15
GAUGE


Rozmiar	7	8	9	10	11
System oznakowania kolorystycznego					

Branże

-  Rzemieślnictwo
-  Budownictwo
-  Automotive
-  Logistyka
-  Architektura ogrodu

Zalety

- + Bardzo antypoślizgowy
- + Bardzo wysoka odporność na ścieranie
- + Dobra przyczepność na suchej i olejowej nawierzchni



Parametry wydajności

EN 388:2016 + A1:2018	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
 4121X	Odporność na ścieranie	1-4	4
	Odporność na przecięcie (test coupe)	1-5	1
	Siła rozdarcia	1-4	2
	Odporność na przekłucie	1-4	1
	Odporność na przecięcie (TDM)	A-F	X
EN 407:2020	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
 X1XXXX	Płonące zachowanie	1-4	X
	Ciepło kontaktowe	1-4	1
	Ciepło konwekcyjne	1-4	X
	Promieniujące ciepło	1-4	X
	Małe odpryski stopionego metalu	1-4	X
	Duże ilości ciekłego metalu	1-4	X
EN ISO 21420:2020	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
	Zręczność	1-5	5

Więcej informacji

	Materiał	Kolor
Wewnętrzna strona dłoni	Nitryl, szlifowany, na nitrylu i nylonie	czarny
Palec wskazujący i kciuk	Nitryl, szlifowany, na nitrylu i nylonie	czarny
Grzbiet dłoni	Nitryl i nylon	niebieski
Opuszki palców	Nitryl, szlifowany, na nitrylu i nylonie	czarny
Mankiet / dzianinowy ściągacz	Nylon	Szary

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość JO / paleta
7	4059904037366	4059904005778	0,37 m	0,32 m	0,32 m	5,01 kg	32
8	4059904037373	4059904005785	0,33 m	0,27 m	0,32 m	5,52 kg	32
9	4059904037380	4059904005792	0,33 m	0,27 m	0,32 m	7,27 kg	32
10	4059904037397	4059904005808	0,34 m	0,27 m	0,32 m	5,88 kg	32
11	4059904037403	4059904005815	0,33 m	0,28 m	0,33 m	8,19 kg	32

Numer taryfy celnej: 61161020910

Kraj pochodzenia: Chiny