3555 // ULTIMATE GRIP PLUS

Gants de montage
EPI catégorie de risques II

Compatible avec les écrans tactiles
Adhérence ultime
Très haute résistance à l'abrasion

18 GAUGE | NI | GRIP CONTROL

VERSION 1.0.27 | 260927

3555 // ULTIMATE GRIP PLUS

Matière:	Polyester, noir
Revêtement:	Nitrile, rouge | Mousse en nitrile, noir
Taille(s):	7-12
Unité d'emballage:	72 paire(s)
Certification:	EN 388, EN 407

NITRAS ULTIMATE GRIP PLUS, gants d'assemblage, noirs, avec double enduction, enduction inférieure : nitrile, rouge, enduction 3/4, enduction supérieure : micromousse de nitrile, noire (code couleur : 1060), enduction partielle sur la paume et le bout des doigts, manchette tricotée, dextérité maximale, hydrofuge, protection contre la chaleur de contact (100°C, 15 secondes), jauge 18, compatible avec les écrans tactiles, très antidérapants, adhérence optimale grâce à la technologie Grip Control, très haute résistance à l'abrasion, très bonne adhérence en conditions sèches et huileuses, catégorie de risque EPI II

EN 388 4121A

EN 407 X1XXXX

EN ISO 21420

18 GAUGE | NI | GRIP CONTROL

Taille	7	8	9	10	11	12
Système de repérage par couleur						

Domaines d'application

- Second-œuvre bâtiment
- Travaux publics
- Construction de véhicules
- Cueillette / expédition
- Paysagistes

Avantages

+ Compatible avec les écrans tactiles
+ Adhérence ultime
+ Très haute résistance à l'abrasion

Valeurs de performance

EN ISO 21420:2020	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
	Dextérité	1-5	5

EN 388:2016 + A1:2018	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
4121A	Résistance à l'abrasion	1-4	4
	Résistance aux coupures (test coupé)	1-5	1
	La force des larmes	1-4	2
	Pouvoir perçant	1-4	1
	Résistance aux coupures (TDM)	A-F	A

EN 407:2020	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
X1XXXX	Comportement de combustion	1-4	X
	Chaleur de contact	1-4	1
	Chaleur convective	1-4	X
	Chaleur rayonnante	1-4	X
	Petites éclaboussures de métal en fusion	1-4	X
	De grandes quantités de métal liquide	1-4	X

Plus d'informations

	Matière	Couleur
Palm	Mousse de nitrile sur nitrile et polyester	noir
Index et pouce	Mousse de nitrile sur nitrile et polyester	noir
Dos de la main	Nitrile sur polyester	noir / rouge
Bout des doigts	Mousse de nitrile sur nitrile et polyester	noir
Mancette / Manchette en tricot	Polyester	rouge

Données logistiques

Taille	GTIN (USE)	GTIN (UE)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Quantité UE / palette
7	4059904217386	4059904217447	0,46 m	0,37 m	0,24 m	8,5 kg	
8	4059904217393	4059904217454	0,46 m	0,37 m	0,24 m	8,6 kg	
9	4059904217409	4059904217461	0,46 m	0,37 m	0,24 m	8,7 kg	
10	4059904217416	4059904217478	0,46 m	0,37 m	0,24 m	8,8 kg	
11	4059904217423	4059904217485	0,46 m	0,37 m	0,24 m	8,9 kg	
12	4059904217430	4059904217492	0,46 m	0,37 m	0,24 m	9 kg	

Code douanier: 61161020910
Pays d'origine: Chine

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany
+49 2272 9060 0 info@nitras-safety.com www.nitras-safety.com
NITRAS SAFETY nitras_safety NITRAS SAFETY PRODUCTS NITRAS SAFETY

Toutes les informations indiquées correspondent à la situation à la date indiquée. Nous restons à votre disposition pour toute question ou information actualisée. Toutes les informations sont fournies sans garantie.