

4600 // PROTECT

Combinaison de protection
EPI catégorie de risques III



SMS avec film laminé

Fermeture à glissière pleine longueur avec double revêtement et bande adhésive
protection contre les agents infectieux



4600 // PROTECT



Extérieur: SMS / film plastifié, blanc

Doublure: -

Taille(s): M-3XL

Unité d'emballage: 50 pièce(s)

Certification: EN ISO 13688, EN ISO 13982-1, EN 13034, EN 1149, EN 14126, EN 1073-2

Combinaison de protection chimique NITRAS PROTECT, blanche (code couleur : 1100), SMS avec film laminé, agréable à porter, matériau respirant, taille élastiquée et capuche en trois parties ainsi que poignets et jambes pour un meilleur ajustement et un maintien sûr, fermeture à glissière longue avec double revêtement et bande adhésive, peu pelucheuse, soufflet en trois parties à l'entrejambe pour plus de confort, forte résistance à la déchirure grâce à la combinaison de SMS et de laminé, qualité premium, propriétés électrostatiques, protection contre les agents infectieux, convient pour les travaux avec de l'amiante et des matériaux contenant de l'amiante, type 5-B, type 6-B, catégorie de risque III des EPI

EN ISO 13688

EN ISO 13982-1

EN 13034

EN 14126

EN 1073-2

EN 1149



Type 5-B



Type 6-B



Class 2



Domaines d'application



Second-œuvre bâtiment



Travaux publics



Nettoyage / gestion d'immeuble



Paysagistes



Peintre / Vernisseur



Chimie / Laboratoire

Avantages

- + SMS avec film laminé
- + Fermeture à glissière pleine longueur avec double revêtement et bande adhésive
- + protection contre les agents infectieux



Plus d'images



Valeurs de performance

EN 1073-2:2002	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
 Class 2	Facteur de protection nominal (fuite totale vers l'intérieur)	1-3	2
EN 1149-5:2018	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
	Vêtements de protection à dissipation électrostatique	-	Réussite
EN 13034:2005 + A1:2009	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
 Type 6-B	Répulsion des liquides : Acide sulfurique 30 %	1-3	3
	Répulsion des liquides : Hydroxyde de sodium 10 %	1-3	3
	Répulsion des liquides : o-Xylène	1-3	2
	Répulsion des liquides : Butan-1-ol	1-3	2
	Résistance à la pénétration : acide sulfurique 30%	1-3	3
	Résistance à la pénétration : Hydroxyde de sodium 10 %	1-3	3
	Résistance à la pénétration : o-Xylène	1-3	2
	Résistance à la pénétration : Butan-1-ol	1-3	2
EN 14126:2003	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
	Résistance à la pénétration de fluides contaminés sous pression hydrostatique : sang synthétique	1-6	6
	Résistance à la pénétration de liquides contaminés sous pression hydrostatique : bactériophage Phi-X174	1-6	6
	Résistance à la pénétration d'agents infectieux due au contact mécanique avec des substances contenant des liquides contaminés : Staphylococcus Aureus	1-6	6
	Résistance à la pénétration des aérosols liquides contaminés : Staphylococcus Aureus	1-3	3
	Résistance à la pénétration de particules solides contaminées : Bacillus Subtilis	1-3	3
EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
 Type 5-B	Résistance à l'abrasion	1-6	1
	Résistance à la déchirure (méthode trapézoïdale)	1-6	2
	Résistance à la traction	1-6	1
	Résistance à la perforation	1-6	2
	Résistance aux fissures de flexion	1-6	6
	Résistance des coutures	1-6	4

Plus d'informations

	Matière	Couleur	Grammage
Extérieur	50% Polypropylène 50% Polyéthylène	blanc	
			
Ne pas laver	Ne pas javelliser	Ne pas sécher en machine	Ne pas repasser
			Pas de nettoyage chimique

Données logistiques

Taille	GTIN (USE)	GTIN (UE)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Quantité UE / palette
M	4059904074828	4059904074880	0,61 m	0,41 m	0,4 m	11,11 kg	18
L	4059904074835	4059904074897	0,59 m	0,43 m	0,38 m	12,93 kg	18
XL	4059904074842	4059904074903	0,63 m	0,4 m	0,41 m	12,36 kg	18
2XL	4059904074859	4059904074910	0,6 m	0,43 m	0,41 m	13,88 kg	18
3XL	4059904074866	4059904074927	0,61 m	0,43 m	0,39 m	13,84 kg	18

Code douanier: 62101098000
Pays d'origine: Chine