NITRAS SAFETY

// ENSURE**SAFETY**

4600 // PROTECT

Combinaison de protection
EPI catégorie de risques III

SMS avec film laminé
Fermeture à glissière pleine longueur avec double revêtement et bande adhésive
protection contre les agents infectieux

QUALITY PREMIUM UNISEX

VERSION 1.3.17 | 260927

4600 // PROTECT

Extérieur:	SMS / film plastifié, blanc
Doublure:	-
Taille(s):	M-3XL
Unité d'emballage:	50 pièce(s)
Certification:	EN ISO 13688, EN ISO 13982-1, EN 13034, EN 1149, EN 14126, EN 1073-2

Combinaison de protection chimique NITRAS PROTECT, blanche (code couleur : 1100), SMS avec film laminé, agréable à porter, matériau respirant, taille élastiquée et capuche en trois parties ainsi que poignets et jambes pour un meilleur ajustement et un maintien sûr, fermeture à glissière longue avec double revêtement et bande adhésive, peu pelucheuse, soufflet en trois parties à l'entrejambe pour plus de confort, forte résistance à la déchirure grâce à la combinaison de SMS et de laminé, qualité premium, propriétés électrostatiques, protection contre les agents infectieux, convient pour les travaux avec de l'amiante et des matériaux contenant de l'amiante, type 5-B, type 6-B, catégorie de risque III des EPI

EN ISO 13688

EN ISO 13982-1 – Type 5-B

EN 13034 – Type 6-B

EN 14126

EN 1073-2 – Class 2

EN 1149

UNISEX

Domaines d'application

- Second-œuvre bâtiment
- Travaux publics
- Nettoyage / gestion d'immeuble
- Paysagistes
- Peintre / Vernisseur
- Chimie / Laboratoire

Avantages

- \+ SMS avec film laminé
- \+ Fermeture à glissière pleine longueur avec double revêtement et bande adhésive
- \+ protection contre les agents infectieux

Plus d'images

Valeurs de performance

EN 13034:2005 + A1:2009	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
Type 6-B	Répulsion des liquides : Acide sulfurique 30 %	1-3	3
	Répulsion des liquides : Hydroxyde de sodium 10 %	1-3	3
	Répulsion des liquides : o-Xylène	1-3	2
	Répulsion des liquides : Butan-1-ol	1-3	2
	Résistance à la pénétration : acide sulfurique 30%	1-3	3
	Résistance à la pénétration : Hydroxyde de sodium 10 %	1-3	3
	Résistance à la pénétration : o-Xylène	1-3	2
	Résistance à la pénétration : Butan-1-ol	1-3	2

EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
Type 5-B	Résistance à l'abrasion	1-6	1
	Résistance à la déchirure (méthode trapézoïdale)	1-6	2
	Résistance à la traction	1-6	1
	Résistance à la perforation	1-6	2
	Résistance aux fissures de flexion	1-6	6
	Résistance des coutures	1-6	4

EN 14126:2003	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
	Résistance à la pénétration de fluides contaminés sous pression hydrostatique : sang synthétique	1-6	6
	Résistance à la pénétration de liquides contaminés sous pression hydrostatique : bactériophage Phi-X174	1-6	6
	Résistance à la pénétration d'agents infectieux due au contact mécanique avec des substances contenant des liquides contaminés : Staphylococcus Aureus	1-6	6
	Résistance à la pénétration des aérosols liquides contaminés : Staphylococcus Aureus	1-3	3
	Résistance à la pénétration de particules solides contaminées : Bacillus Subtilis	1-3	3

EN 1073-2:2002	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
Class 2	Facteur de protection nominal (fuite totale vers l'intérieur)	1-3	2

EN 1149-5:2018	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
	Vêtements de protection à dissipation électrostatique	-	Réussite

Plus d'informations

	Matière	Couleur	Grammage
Extérieur	50% Polypropylène 50% Polyéthylène	blanc	

Ne pas laver | Ne pas javelliser | Ne pas sécher en machine | Ne pas repasser | Pas de nettoyage chimique

Données logistiques

Taille	GTIN (USE)	GTIN (UE)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Quantité UE / palette
M	4059904074828	4059904074880	0,61 m	0,41 m	0,4 m	11,11 kg	18
L	4059904074835	4059904074897	0,59 m	0,43 m	0,38 m	12,93 kg	18
XL	4059904074842	4059904074903	0,63 m	0,4 m	0,41 m	12,36 kg	18
2XL	4059904074859	4059904074910	0,6 m	0,43 m	0,41 m	13,88 kg	18
3XL	4059904074866	4059904074927	0,61 m	0,43 m	0,39 m	13,84 kg	18

Code douanier: 62101098000
Pays d'origine: Chine

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany
+49 2272 9060 0 | info@nitras-safety.com | www.nitras-safety.com
NITRAS SAFETY | nitras_safety | NITRAS SAFETY PRODUCTS | NITRAS SAFETY

Toutes les informations indiquées correspondent à la situation à la date indiquée. Nous restons à votre disposition pour toute question ou information actualisée. Toutes les informations sont fournies sans garantie.