

# 6100ND

Rękawice dziane  
ŚOI kategorii II



Szczególnie wrażliwy  
Idealny do pracy z małymi częściami  
Bardzo dobra wrażliwość dotykowa

10  
GAUGE UC

## 6100ND



**Materiał:** Nylon/bawełna, biały

**Powłoka:** -

**Rozmiar(y):** 6-11

**Jednostka opakowania:** 240 Para(y)

**Certyfikacja:** EN 388, EN 407

NITRAS rękawice dziane, nylon/bawełna, białe (kod koloru: 1100), niepowlekane, mankiet dziany, oburęczne (dla lewej i prawej ręki), ochrona przed kontaktem z ciepłem (100°C, 15 sekund), szczególnie delikatne, idealne do pracy z małymi częściami, bardzo dobra wrażliwość dotykowa, oddychające, kategoria ryzyka ŚOI II



EN ISO 21420



| Rozmiar                            | 6                                                                                   | 7                                                                                   | 8                                                                                    | 9                                                                                     | 10                                                                                    | 11                                                                                    |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| System oznakowania kolorystycznego |  |  |  |  |  |  |

### Branże

-  Rzemieślnictwo
-  Budownictwo
-  Automotive
-  Logistyka

### Zalety

- + Szczególnie wrażliwy
- + Idealny do pracy z małymi częściami
- + Bardzo dobra wrażliwość dotykowa



## Parametry wydajności

| EN 388:2016 + A1:2018                                                                       | Parametry testowe                    | Poziomy wydajności | Wynik testu |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------|
| <br>1141X  | Odporność na ścieranie               | 1-4                | 1           |
|                                                                                             | Odporność na przecięcie (test coupe) | 1-5                | 1           |
|                                                                                             | Siła rozdarcia                       | 1-4                | 4           |
|                                                                                             | Odporność na przekłucie              | 1-4                | 1           |
|                                                                                             | Odporność na przecięcie (TDM)        | A-F                | X           |
| EN 407:2020                                                                                 | Parametry testowe                    | Poziomy wydajności | Wynik testu |
| <br>X1XXXX | Płonące zachowanie                   | 1-4                | X           |
|                                                                                             | Ciepło kontaktowe                    | 1-4                | 1           |
|                                                                                             | Ciepło konwekcyjne                   | 1-4                | X           |
|                                                                                             | Promieniujące ciepło                 | 1-4                | X           |
|                                                                                             | Małe odpryski stopionego metalu      | 1-4                | X           |
|                                                                                             | Duże ilości ciekłego metalu          | 1-4                | X           |
| EN ISO 21420:2020                                                                           | Parametry testowe                    | Poziomy wydajności | Wynik testu |
|                                                                                             | Zręczność                            | 1-5                | 5           |

## Więcej informacji

|                               | Materiał        | Kolor |
|-------------------------------|-----------------|-------|
| Wewnętrzna strona dłoni       | Nylon / Bawełna | biały |
| Palec wskazujący i kciuk      | Nylon / Bawełna | biały |
| Grzbiet dłoni                 | Nylon / Bawełna | biały |
| Opuszki palców                | Nylon / Bawełna | biały |
| Mankiet / dzianinowy ściągacz | Nylon / Bawełna | biały |

## Dane logistyczne

| Rozmiar | GTIN (JP)     | GTIN (JO)     | Długość (m) | Szerokość (m) | Wysokość (m) | Waga (kg) | Ilość JO / paleta |
|---------|---------------|---------------|-------------|---------------|--------------|-----------|-------------------|
| 6       | 4059904101401 | 4059904101418 | 0,58 m      | 0,41 m        | 0,24 m       | 10,51 kg  | 18                |
| 7       | 4059904101425 | 4059904101432 | 0,58 m      | 0,44 m        | 0,26 m       | 11,14 kg  | 18                |
| 8       | 4059904101449 | 4059904101456 | 0,58 m      | 0,43 m        | 0,27 m       | 11,66 kg  | 18                |
| 9       | 4059904101463 | 4059904101470 | 0,58 m      | 0,45 m        | 0,28 m       | 12,1 kg   | 18                |
| 10      | 4059904101487 | 4059904101494 | 0,6 m       | 0,45 m        | 0,28 m       | 13,16 kg  | 18                |
| 11      | 4059904101500 | 4059904101517 | 0,6 m       | 0,43 m        | 0,29 m       | 14,99 kg  | 18                |

Numer taryfy celnej: 61169300000

Kraj pochodzenia: Chiny