

6205

Rękawice dziane
ŚOI kategorii II



Szczególnie wrażliwy
Idealny do pracy z małymi częściami
Bardzo dobra wrażliwość dotykowa

13
GAUGE

PU

6205



Materiał:	Nylon, szary
Powłoka:	PU, szary
Rozmiar(y):	6-11
Jednostka opakowania:	240 Para(y)
Certyfikacja:	EN388

NITRAS rękawice nylonowe, szare, powłoka PU, szare (kod koloru: 1200), częściowo powlekane na dłoni i czubkach palców, mankiet dziany, szczególnie delikatne, idealne do pracy z małymi częściami, bardzo dobra wrażliwość dotykowa, kategoria ryzyka ŚOI II



EN ISO 21420

13
GAUGE

PU

Rozmiar	6	7	8	9	10	11
System oznakowania kolorystycznego						

Branże

-  Rzemieślnictwo
-  Budownictwo
-  Automotive
-  Logistyka
-  Architektura ogrodu

Zalety

- + Szczególnie wrażliwy
- + Idealny do pracy z małymi częściami
- + Bardzo dobra wrażliwość dotykowa



Warianty kolorystyczne



6205
Kod koloru: 1200



6200
Kod koloru: 1100



6215
Kod koloru: 1000

Parametry wydajności

EN 388:2016 + A1:2018	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
 4131X	Odporność na ścieranie	1-4	4
	Odporność na przecięcie (test coupe)	1-5	1
	Siła rozdarcia	1-4	3
	Odporność na przekłucie	1-4	1
	Odporność na przecięcie (TDM)	A-F	X
EN ISO 21420:2020	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
	Zręczność	1-5	5

Więcej informacji

	Materiał	Kolor
Wewnętrzna strona dłoni	PU na nylonie	Szary
Palec wskazujący i kciuk	PU na nylonie	Szary
Grzbiet dłoni	Nylon	Szary
Opuszki palców	PU na nylonie	Szary
Mankiet / dzianinowy ściągacz	Nylon	Szary

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość JO / paleta
6	4059904095298	4059904095359	0,5 m	0,31 m	0,48 m	7,22 kg	18
7	4059904095304	4059904095366	0,48 m	0,31 m	0,46 m	7,83 kg	18
8	4059904095311	4059904095373	0,47 m	0,29 m	0,48 m	7,9 kg	18
9	4059904095328	4059904095380	0,5 m	0,33 m	0,48 m	8,35 kg	18
10	4059904095335	4059904095397	0,49 m	0,31 m	0,48 m	8,5 kg	18
11	4059904095342	4059904095403	0,51 m	0,3 m	0,48 m	9,15 kg	18

Numer taryfy celnej: 61161080910

Kraj pochodzenia: Chiny