

# 6225

Rękawice montażowe  
ŚOI kategorii II



Szczególnie wrażliwy  
Idealny do pracy z małymi częściami  
Bardzo dobra wrażliwość dotykowa

15  
GAUGE

PU

3D  
FIT

## 6225



|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| <b>Materiał:</b>             | Nylon, szary                   |
| <b>Powłoka:</b>              | PU, czarny                     |
| <b>Rozmiar(y):</b>           | 6-11                           |
| <b>Jednostka opakowania:</b> | 120 Para(y)                    |
| <b>Certyfikacja:</b>         | EN 388, OEKO-TEX STANDARD 100® |

Rękawice montażowe NITRAS, nylonowe, szare, powłoka PU, czarne (kod koloru: 1210), częściowo powlekane na dłoni i palcach, dziany mankiet, do kontaktu z żywnością, doskonale i innowacyjne dopasowanie dzięki 3D FIT, wyjątkowy komfort noszenia i ochrona dla użytkownika, doskonała zręczność, jakość premium, OEKO-TEX STANDARD 100®, szczególnie wrażliwa, idealna do pracy z małymi częściami, bardzo dobra wrażliwość dotykowa, II kategoria ryzyka ŚOI



EN ISO 21420

15  
GAUGE


Rozmiar

6

7

8

9

10

11

System oznakowania kolorystycznego



Branże



Rzemieślnictwo



Budownictwo



Automotive



Logistyka



Architektura ogrodu



Przemysł spożywczy

Zalety

- + Szczególnie wrażliwy
- + Idealny do pracy z małymi częściami
- + Bardzo dobra wrażliwość dotykowa



# Parametry wydajności

| EN 388:2016 + A1:2018                                                                      | Parametry testowe                    | Poziomy<br>wydajności | Wynik testu |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------|
| <br>4141X | Odporność na ścieranie               | 1-4                   | 4           |
|                                                                                            | Odporność na przecięcie (test coupe) | 1-5                   | 1           |
|                                                                                            | Siła rozdarcia                       | 1-4                   | 4           |
|                                                                                            | Odporność na przekłucie              | 1-4                   | 1           |
|                                                                                            | Odporność na przecięcie (TDM)        | A-F                   | X           |
| EN ISO 21420:2020                                                                          | Parametry testowe                    | Poziomy<br>wydajności | Wynik testu |
|                                                                                            | Zręczność                            | 1-5                   | 5           |

## Więcej informacji

|                               | Materiał      | Kolor  |
|-------------------------------|---------------|--------|
| Wewnętrzna strona dłoni       | PU na nylonie | czarny |
| Palec wskazujący i kciuk      | PU na nylonie | czarny |
| Grzbiet dłoni                 | nylon         | Szary  |
| Opuszki palców                | PU na nylonie | czarny |
| Mankiet / dzianinowy ściągacz | PU na nylonie | Szary  |

## Dane logistyczne

| Rozmiar | GTIN (JP)     | GTIN (JO)     | Długość (m) | Szerokość (m) | Wysokość (m) | Waga (kg) | Ilość JO / paleta |
|---------|---------------|---------------|-------------|---------------|--------------|-----------|-------------------|
| 6       | 4059904216709 | 4059904216761 | 0,47 m      | 0,39 m        | 0,34 m       | 4,8 kg    | 18                |
| 7       | 4059904216716 | 4059904216778 | 0,47 m      | 0,39 m        | 0,35 m       | 5,04 kg   | 18                |
| 8       | 4059904216723 | 4059904216785 | 0,48 m      | 0,39 m        | 0,35 m       | 5,22 kg   | 18                |
| 9       | 4059904216730 | 4059904216792 | 0,47 m      | 0,39 m        | 0,34 m       | 5,75 kg   | 18                |
| 10      | 4059904216747 | 4059904216808 | 0,48 m      | 0,4 m         | 0,34 m       | 6,31 kg   | 18                |
| 11      | 4059904216754 | 4059904216815 | 0,48 m      | 0,4 m         | 0,34 m       | 6,37 kg   | 18                |

Numer taryfy celnej: 61161080910

Kraj pochodzenia: Chiny