

# 6230UC

Gants antistatiques  
EPI catégorie de risques II



Particulièrement sensible  
Parfait pour travailler avec de petites pièces  
Très bonne sensibilité tactile

13  
GAUGE

UC



## 6230UC



|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| <b>Matière:</b>           | Tricot nylon carbone, gris |
| <b>Revêtement:</b>        | -                          |
| <b>Taille(s):</b>         | 5-11                       |
| <b>Unité d'emballage:</b> | 240 paire(s)               |
| <b>Certification:</b>     | EN 388, EN 16350           |

Gants antistatiques NITRAS, tricot nylon-carbone, gris (code couleur : 1200), fil de carbone incorporé, sans enduction, manchette tricotée, antistatique (dissipatif), compatible écran tactile, particulièrement sensible, parfait pour travailler de petites pièces, très bonne sensibilité tactile, Catégorie de risque EPI II



EN ISO 21420

13  
GAUGE

UC



| Taille                          | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                                                                                   | 8                                                                                    | 9                                                                                     | 10                                                                                    | 11                                                                                    |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Système de repérage par couleur |  |  |  |  |  |  |  |

### Domaines d'application

-  Travaux publics
-  Construction de véhicules
-  Cueillette / expédition

### Avantages

- + Particulièrement sensible
- + Parfait pour travailler avec de petites pièces
- + Très bonne sensibilité tactile



## Valeurs de performance

| EN 16350:2014                                                                              | Paramètre testé                      | Niveaux de performance | Résultat du test   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------|
|           | Paume ( $\Omega$ )                   | -                      | $5,17 \times 10^4$ |
|                                                                                            | Dos de la main ( $\Omega$ )          | -                      | $4,88 \times 10^4$ |
|                                                                                            | Brassard ( $\Omega$ )                | -                      | $4,11 \times 10^4$ |
|                                                                                            |                                      |                        |                    |
| EN 388:2016 + A1:2018                                                                      | Paramètre testé                      | Niveaux de performance | Résultat du test   |
| <br>1141X | Résistance à l'abrasion              | 1-4                    | 1                  |
|                                                                                            | Résistance aux coupures (test coupé) | 1-5                    | 1                  |
|                                                                                            | La force des lames                   | 1-4                    | 4                  |
|                                                                                            | Pouvoir perçant                      | 1-4                    | 1                  |
|                                                                                            | Résistance aux coupures (TDM)        | A-F                    | X                  |
|                                                                                            |                                      |                        |                    |
| EN ISO 21420:2020                                                                          | Paramètre testé                      | Niveaux de performance | Résultat du test   |
|                                                                                            | Dextérité                            | 1-5                    | 5                  |

## Plus d'informations

|                                | Matière                       | Couleur |
|--------------------------------|-------------------------------|---------|
| Palm                           | Tricot de nylon et de carbone | Gris    |
| Index et pouce                 | Tricot de nylon et de carbone | Gris    |
| Dos de la main                 | Tricot de nylon et de carbone | Gris    |
| Bout des doigts                | Tricot de nylon et de carbone | Gris    |
| Mancette / Manchette en tricot | Tricot de nylon et de carbone | Gris    |

## Données logistiques

| Taille | GTIN (USE)    | GTIN (UE)     | Longueur (m) | Largeur (m) | Hauteur (m) | Poids (kg) | Quantité UE / palette |
|--------|---------------|---------------|--------------|-------------|-------------|------------|-----------------------|
| 5      | 4059904095915 | 4059904095984 | 0,47 m       | 0,47 m      | 0,29 m      | 7,21 kg    | 24                    |
| 6      | 4059904095922 | 4059904095991 | 0,46 m       | 0,3 m       | 0,47 m      | 7,55 kg    | 24                    |
| 7      | 4059904095939 | 4059904096004 | 0,48 m       | 0,29 m      | 0,47 m      | 7,8 kg     | 24                    |
| 8      | 4059904095946 | 4059904096011 | 0,48 m       | 0,29 m      | 0,48 m      | 8,17 kg    | 24                    |
| 9      | 4059904095953 | 4059904096028 | 0,48 m       | 0,29 m      | 0,47 m      | 8,4 kg     | 24                    |
| 10     | 4059904095960 | 4059904096035 | 0,48 m       | 0,47 m      | 0,3 m       | 8,92 kg    | 18                    |
| 11     | 4059904095977 | 4059904096042 | 0,48 m       | 0,47 m      | 0,29 m      | 9,13 kg    | 24                    |

Code douanier: 61169300000

Pays d'origine: Chine