

6230UC

Rękawice antystatyczne
ŚOI kategorii II



Szczególnie wrażliwy
Idealny do pracy z małymi częściami
Bardzo dobra wrażliwość dotykowa

6230UC



Materiał: Nylonowa dzianina węglowa, szara

Powłoka: -

Rozmiar(y): 5-11

Jednostka opakowania: 240 Para(y)

Certyfikacja: EN 388, EN 16350

Rękawice antystatyczne NITRAS, dzianina nylonowo-węglowa, szare (kod koloru: 1200), wbudowana nić węglowa, bez powłoki, mankiety dziane, antystatyczne (rozpraszające), obsługują ekran dotykowy, szczególnie czułe, idealne do pracy z małymi częściami, bardzo dobra wrażliwość dotykowa, Kategoria ryzyka ŚOI II



EN ISO 21420

13
GAUGE

UC



Rozmiar	5	6	7	8	9	10	11
System oznakowania kolorystycznego							

Branże

-  Budownictwo
-  Automotive
-  Logistyka

Zalety

- + Szczególnie wrażliwy
- + Idealny do pracy z małymi częściami
- + Bardzo dobra wrażliwość dotykowa



Parametry wydajności

EN 16350:2014	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
	Dłoń (Ω)	-	5,17 x 10 ⁴
	Wierzch dłoni (Ω)	-	4,88 x 10 ⁴
	Mankiet (Ω)	-	4,11 x 10 ⁴
EN 388:2016 + A1:2018	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
 1141X	Odporność na ścieranie	1-4	1
	Odporność na przecięcie (test coupe)	1-5	1
	Siła rozdarcia	1-4	4
	Odporność na przekłucie	1-4	1
	Odporność na przecięcie (TDM)	A-F	X
EN ISO 21420:2020	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
	Zręczność	1-5	5

Więcej informacji

	Materiał	Kolor
Wewnętrzna strona dłoni	Nylonowa dzianina węglowa	Szary
Palec wskazujący i kciuk	Nylonowa dzianina węglowa	Szary
Grzbiet dłoni	Nylonowa dzianina węglowa	Szary
Opuszki palców	Nylonowa dzianina węglowa	Szary
Mankiet / dzianinowy ściągacz	Nylonowa dzianina węglowa	Szary

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość JO / paleta
5	4059904095915	4059904095984	0,47 m	0,47 m	0,29 m	7,21 kg	24
6	4059904095922	4059904095991	0,46 m	0,3 m	0,47 m	7,55 kg	24
7	4059904095939	4059904096004	0,48 m	0,29 m	0,47 m	7,8 kg	24
8	4059904095946	4059904096011	0,48 m	0,29 m	0,48 m	8,17 kg	24
9	4059904095953	4059904096028	0,48 m	0,29 m	0,47 m	8,4 kg	24
10	4059904095960	4059904096035	0,48 m	0,47 m	0,3 m	8,92 kg	18
11	4059904095977	4059904096042	0,48 m	0,47 m	0,29 m	9,13 kg	24

Numer taryfy celnej: 61169300000

Kraj pochodzenia: Chiny