

# 6315 // CUT C

Gants de protection contre les coupures  
EPI catégorie de risques II



Particulièrement sensible  
Parfait pour travailler avec de petites pièces  
Très bonne sensibilité tactile

13  
GAUGE

PU

## 6315 // CUT C



|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| <b>Matière:</b>           | Fil spécial, gris |
| <b>Revêtement:</b>        | PU, gris          |
| <b>Taille(s):</b>         | 5-11              |
| <b>Unité d'emballage:</b> | 100 paire(s)      |
| <b>Certification:</b>     | EN388             |

Gants anti-coupures NITRAS CUT C, fil spécial (HPPE / polyamide / élasthanne), blanc, revêtement PU, blanc (code couleur : 1100), partiellement enduit sur la paume et le bout des doigts, poignet tricoté, haute protection contre les coupures, confort maximal, particulièrement sensible, parfait pour travailler avec de petites pièces, très bonne sensibilité tactile, catégorie de risque EPI II



EN ISO 21420

13  
GAUGE

PU

| Taille                          | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                                                                                   | 8                                                                                    | 9                                                                                     | 10                                                                                    | 11                                                                                    |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Système de repérage par couleur |  |  |  |  |  |  |  |

### Domaines d'application

-  Second-œuvre bâtiment
-  Travaux publics
-  Construction de véhicules
-  Cueillette / expédition
-  Transformation du bois

### Avantages

- + Particulièrement sensible
- + Parfait pour travailler avec de petites pièces
- + Très bonne sensibilité tactile



Variantes de couleurs

---



**6315 // CUT C**  
Code couleur: 1200



**6300 // CUT C**  
Code couleur: 1100



**6305 // CUT C**  
Code couleur: 1112

## Valeurs de performance

| EN 388:2016 + A1:2018                                                                      | Paramètre testé                      | Niveaux de performance | Résultat du test |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------|
| <br>4X42C | Résistance à l'abrasion              | 1-4                    | 4                |
|                                                                                            | Résistance aux coupures (test coupé) | 1-5                    | X                |
|                                                                                            | La force des larmes                  | 1-4                    | 4                |
|                                                                                            | Pouvoir perçant                      | 1-4                    | 2                |
|                                                                                            | Résistance aux coupures (TDM)        | A-F                    | C                |
| EN ISO 21420:2020                                                                          | Paramètre testé                      | Niveaux de performance | Résultat du test |
|                                                                                            | Dextérité                            | 1-5                    | 5                |

## Plus d'informations

|                                | Matière            | Couleur |
|--------------------------------|--------------------|---------|
| Palm                           | PU sur fil spécial | Gris    |
| Index et pouce                 | PU sur fil spécial | Gris    |
| Dos de la main                 | Fil spécial        | Gris    |
| Bout des doigts                | PU sur fil spécial | Gris    |
| Mancette / Manchette en tricot | Fil spécial        | Gris    |

## Données logistiques

| Taille | GTIN (USE)    | GTIN (UE)     | Longueur (m) | Largeur (m) | Hauteur (m) | Poids (kg) | Quantité UE / palette |
|--------|---------------|---------------|--------------|-------------|-------------|------------|-----------------------|
| 5      | 4059904213661 | 4059904213678 | 0,6 m        | 0,28 m      | 0,26 m      | 5,64 kg    | 25                    |
| 6      | 4059904106949 | 4059904106956 | 0,6 m        | 0,28 m      | 0,26 m      | 5,64 kg    | 25                    |
| 7      | 4059904106963 | 4059904106970 | 0,6 m        | 0,28 m      | 0,26 m      | 5,91 kg    | 25                    |
| 8      | 4059904106987 | 4059904106994 | 0,6 m        | 0,28 m      | 0,26 m      | 6,12 kg    | 25                    |
| 9      | 4059904107007 | 4059904107014 | 0,6 m        | 0,28 m      | 0,26 m      | 6,45 kg    | 25                    |
| 10     | 4059904107021 | 4059904107038 | 0,6 m        | 0,28 m      | 0,26 m      | 6,79 kg    | 25                    |
| 11     | 4059904107045 | 4059904107052 | 0,6 m        | 0,28 m      | 0,26 m      | 7,23 kg    | 25                    |

Code douanier: 61161080910

Pays d'origine: Vietnam