

6330

ŚOI kategorii II



Wysoka ochrona przed przecięciem
Szczególnie wrażliwy
Bardzo dobra wrażliwość dotykowa

13
GAUGE

PU



6330



Materiał:	Specjalna przędza węglowa, szara
Powłoka:	PU, szary
Rozmiar(y):	6-11
Opakowanie zbiorcze:	100 Para
Certyfikacja:	EN 388

Rękawice antystatyczne NITRAS, specjalna przędza, szara, zintegrowana nić węglowa, powłoka PU, szara (kod koloru: 1200), częściowo powlekana na dłoni i palcach, dziany mankiet, wysoka ochrona przed przecięciem, maksymalny komfort, antystatyczne (rozpraszające), możliwość obsługi ekranu dotykowego, szczególnie czułe, idealne do pracy z małymi częściami, bardzo dobra wrażliwość dotykowa, II kategoria ryzyka PSA



EN ISO 21420

13
GAUGE

PU



Rozmiar	6	7	8	9	10	11
System kodowania kolorami						

Branże

-  Budownictwo
-  Automotive
-  Logistyka
-  Gospodarowanie odpadami

Zalety

- + Wysoka ochrona przed przecięciem
- + Szczególnie wrażliwy
- + Bardzo dobra wrażliwość dotykowa



Wartości wydajności

EN 16350:2014	Parametry testowe	Zakres	Wynik testu
	Dłoń (Ω)	-	$1,5 \times 10^6$
	Wierzch dłoni (Ω)	-	$3,63 \times 10^4$
	Mankiet (Ω)	-	$4,27 \times 10^4$
EN 388:2016 + A1:2018	Parametry testowe	Zakres	Wynik testu
 4X42C	Odporność na ścieranie	1-4	4
	Odporność na przecięcie (test coupe)	1-5	X
	Siła rozdarcia	1-4	4
	Odporność na przekłucie	1-4	2
	Odporność na przecięcie (TDM)	A-F	C
EN ISO 21420:2020	Parametry testowe	Zakres	Wynik testu
	Zręczność	1-5	5

Więcej informacji

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość PU / paleta
6	4059904095793	4059904095854	0,68 m	0,28 m	0,26 m	6,75 kg	25
7	4059904095809	4059904095861	0,68 m	0,29 m	0,27 m	6,91 kg	25
8	4059904095816	4059904095878	0,68 m	0,29 m	0,27 m	7,23 kg	25
9	4059904095823	4059904095885	0,7 m	0,36 m	0,28 m	7,69 kg	25
10	4059904095830	4059904095892	0,7 m	0,32 m	0,26 m	7,52 kg	25
11	4059904095847	4059904095908	0,7 m	0,32 m	0,27 m	8,44 kg	25

Numer taryfy celnej: 61161080910

Kraj pochodzenia: Wietnam