6345 // ESD 3D CUT C

Gants de protection contre les coupures
EPI catégorie de risques II



Ajustement parfait et innovant grâce à 3D FIT
18 Gauge
Antistatique (dissipatif)

VERSION 1.0.33 | 261030

6345 // ESD 3D CUT C

Matière:	Fil spécial, anthracite
Revêtement:	Micromousse nitrile, noire
Taille(s):	6-12
Unité d'emballage:	100 paire(s)
Certification:	EN 388, OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS ESD 3D CUT C, gants anti-coupures, fil spécial (HPPE / polyamide / élasthanne / carbone), anthracite, fil de carbone intégré, revêtement en micromousse de nitrile, noir (code couleur : 1510), paume et bout des doigts partiellement enduits, haute résistance mécanique, manchette tricotée, protection élevée contre les coupures, dextérité parfaite, ajustement parfait et innovant grâce à 3D FIT, confort de port et protection uniques pour l'utilisateur, jauge 18, pli de pouce renforcé, compatible avec les écrans tactiles, lavable, qualité premium, antistatique (dissipatif), tolérance cutanée testée (dermatest®), pour contact alimentaire, OEKO-TEX STANDARD 100®, ANSI A3 CUT, très antidérapant, préhension parfaite, très haute résistance à l'abrasion, très bonne préhension en conditions sèches et grasses, catégorie de risque EPI II

EN 388 3X31C

EN 16350

EN ISO 21420

18 GAUGE · PREMIUM QUALITY · OEKO-TEX STANDARD 100 · 3D FIT · ANSI A3 CUT · NI


Taille	6	7	8	9	10	11	12
Système de repérage par couleur							

Domaines d'application

- Second-œuvre bâtiment
- Travaux publics
- Construction de véhicules
- Cueillette / expédition
- Transformation du bois

Avantages

- \+ Ajustement parfait et innovant grâce à 3D FIT
- \+ 18 Gauge
- \+ Antistatique (dissipatif)



Valeurs de performance

EN ISO 21420:2020	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
	Dextérité	1-5	5

EN 388:2016 + A1:2018	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
 3X31C	Résistance à l'abrasion	1-4	3
	Résistance aux coupures (test coupé)	1-5	X
	La force des larmes	1-4	3
	Pouvoir perçant	1-4	1
	Résistance aux coupures (TDM)	A-F	C

EN 16350:2014	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
	Paume (Ω)	-	9,28 x 10^6
	Dos de la main (Ω)	-	7,68 x 10^6
	Brassard (Ω)	-	2,45 x 10^6

Plus d'informations

	Matière	Couleur
Palm	Micromousse nitrile sur fil spécial	noir
Index et pouce	Micromousse nitrile sur fil spécial	noir
Dos de la main	Fil spécial	anthracite
Bout des doigts	Micromousse nitrile sur fil spécial	noir
Mancette / Manchette en tricot	Fil spécial	anthracite



Lavage en machine à 60°C


Ne pas javelliser


Sécher délicatement


Ne pas repasser


Pas de nettoyage chimique

Cycles de lavage (max.) 5

Données logistiques

Taille	GTIN (USE)	GTIN (UE)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Quantité UE / palette
6	4059904207011	4059904207080	0,54 m	0,3 m	0,24 m	4,59 kg	45
7	4059904207028	4059904207097	0,54 m	0,3 m	0,24 m	4,99 kg	45
8	4059904207035	4059904207103	0,54 m	0,3 m	0,24 m	5,19 kg	45
9	4059904207042	4059904207110	0,54 m	0,3 m	0,24 m	5,59 kg	45
10	4059904207059	4059904207127	0,54 m	0,3 m	0,24 m	5,99 kg	45
11	4059904207066	4059904207134	0,54 m	0,3 m	0,24 m	6,39 kg	45
12	4059904207073	4059904207141	0,54 m	0,3 m	0,24 m	6,79 kg	45

Code douanier: 61161020910
Pays d'origine: Chine

AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 info@nitras-safety.com www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY nitras_safety NITRAS SAFETY PRODUCTS NITRAS SAFETY

Toutes les informations indiquées correspondent à la situation à la date indiquée. Nous restons à votre disposition pour toute question ou information actualisée. Toutes les informations sont fournies sans garantie.