

6346 // ESD 3D CUT D

Gants de protection contre les coupures
EPI catégorie de risques II



Ajustement parfait et innovant grâce à 3D FIT
18 Gauge
Antistatique (dissipatif)

18
GAUGE



6346 // ESD 3D CUT D



Matière:	Fil spécial, gris
Revêtement:	Micromousse nitrile, noire
Taille(s):	6-12
Unité d'emballage:	100 paire(s)
Certification:	EN 388, OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS ESD 3D CUT D, gants anti-coupures, fil spécial (HPPE / polyamide / élasthanne / carbone), gris, fil de carbone intégré, revêtement en micromousse de nitrile, noir (code couleur : 1510), partiellement enduit sur la paume et le bout des doigts, haute résistance mécanique, manchette tricotée, haute protection contre les coupures, dextérité parfaite, ajustement parfait et innovant grâce à 3D FIT, confort de port et protection uniques pour l'utilisateur, jauge 18, pli de pouce renforcé, compatible avec les écrans tactiles, lavable, qualité premium, antistatique (dissipatif), tolérance cutanée testée (dermatest®), pour contact alimentaire, OEKO-TEX STANDARD 100®, ANSI A4 CUT, très antidérapant, préhension parfaite, très haute résistance à l'abrasion, très bonne préhension en conditions sèches et grasses, catégorie de risque EPI II



EN ISO 21420

18
GAUGE


Taille	6	7	8	9	10	11	12
Système de repérage par couleur							

Domaines d'application

-  Second-œuvre bâtiment
-  Travaux publics
-  Construction de véhicules
-  Cueillette / expédition
-  Transformation du bois

Avantages

- + Ajustement parfait et innovant grâce à 3D FIT
- + 18 Gauge
- + Antistatique (dissipatif)



Valeurs de performance

EN 16350:2014	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
	Paume (Ω)	-	$9,07 \times 10^6$
	Dos de la main (Ω)	-	$1,16 \times 10^7$
	Brassard (Ω)	-	$6,12 \times 10^6$
EN 388:2016 + A1:2018	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
 3X42D	Résistance à l'abrasion	1-4	3
	Résistance aux coupures (test coupé)	1-5	X
	La force des lames	1-4	4
	Pouvoir perçant	1-4	2
	Résistance aux coupures (TDM)	A-F	D
EN 407:2020	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
 X1XXXX	Comportement de combustion	1-4	X
	Chaleur de contact	1-4	1
	Chaleur convective	1-4	X
	Chaleur rayonnante	1-4	X
	Petites éclaboussures de métal en fusion	1-4	X
	De grandes quantités de métal liquide	1-4	X
EN ISO 21420:2020	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
	Dextérité	1-5	5

Plus d'informations

	Matière	Couleur
Palm	Micromousse nitrile sur fil spécial	noir
Index et pouce	Micromousse nitrile sur fil spécial	noir
Dos de la main	Fil spécial	Gris
Bout des doigts	Micromousse nitrile sur fil spécial	noir
Mancette / Manchette en tricot	Fil spécial	Gris

 Lavage en machine à 60°C

 Ne pas sécher en machine

 Sécher délicatement

 Ne pas repasser

 Pas de nettoyage chimique

Cycles de lavage (max.) 5

Données logistiques

Taille	GTIN (USE)	GTIN (UE)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Quantité UE / palette
6	4059904206878	4059904206946	0,54 m	0,3 m	0,24 m	4,59 kg	45
7	4059904206885	4059904206953	0,54 m	0,3 m	0,24 m	4,99 kg	45
8	4059904206892	4059904206960	0,54 m	0,3 m	0,24 m	5,39 kg	45
9	4059904206908	4059904206977	0,54 m	0,3 m	0,24 m	5,79 kg	45
10	4059904206915	4059904206984	0,54 m	0,3 m	0,24 m	6,19 kg	45
11	4059904206922	4059904206991	0,54 m	0,3 m	0,24 m	6,19 kg	45
12	4059904206939	4059904207004	0,54 m	0,3 m	0,24 m	6,59 kg	45

Code douanier: 61161020910

Pays d'origine: Chine