

6346 // ESD 3D CUT D

Rękawice antyprzecięciowe ŚOI kategorii II



Idealne i innowacyjne dopasowanie dzięki technologii 3D FIT
18 Gauge
Antystatyczny (rozpraszający)



6346 // ESD 3D CUT D



Materiał:	Specjalna włóczka w kolorze szarym
Powłoka:	Mikropianka nitrylowa w kolorze czarnym
Rozmiar(y):	6-12
Jednostka opakowania:	100 Para(y)
Certyfikacja:	EN 388, OEKO-TEX STANDARD 100®

Rękawice odporne na przecięcia NITRAS ESD 3D CUT D, specjalna przędza (HPPE / poliamid / elastan / węgiel), szare, zintegrowana nić węglowa, powłoka z mikropianki nitrylowej, czarne (kod koloru: 1510), częściowo powlekane na dłoni i opuszkach palców, wysoka odporność mechaniczna, dzianinowy mankiet, wysoka ochrona przed przecięciem, doskonała zręczność, idealne i innowacyjne dopasowanie dzięki technologii 3D FIT, wyjątkowy komfort noszenia i ochrona użytkownika, grubość 18, wzmocnione zgięcie kciuka, kompatybilne z ekranami dotykowymi, zmywalne, najwyższej jakości, antystatyczne (rozpraszające), przetestowane pod kątem zgodności ze skórą (dermatest®), do kontaktu z żywnością, OEKO-TEX STANDARD 100®, ANSI A4 CUT, bardzo antypoślizgowe, doskonały chwyt, bardzo wysoka odporność na ścieranie, bardzo dobra chwytność w suchych i oleistych warunkach, kategoria ryzyka PPE II



EN ISO 21420

18
GAUGE


Rozmiar	6	7	8	9	10	11	12
System oznakowania kolorystycznego							

Branże

-  Rzemieślnictwo
-  Budownictwo
-  Automotive
-  Logistyka
-  Obróbka drewna

Zalety

- + Idealne i innowacyjne dopasowanie dzięki technologii 3D FIT
- + 18 Gauge
- + Antystatyczny (rozpraszający)



Parametry wydajności

EN 16350:2014	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
	Dłoń (Ω)	-	$9,07 \times 10^6$
	Wierzch dłoni (Ω)	-	$1,16 \times 10^7$
	Mankiet (Ω)	-	$6,12 \times 10^6$
EN 388:2016 + A1:2018	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
 3X42D	Odporność na ścieranie	1-4	3
	Odporność na przecięcie (test coupe)	1-5	X
	Siła rozdarcia	1-4	4
	Odporność na przekłucie	1-4	2
	Odporność na przecięcie (TDM)	A-F	D
EN 407:2020	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
 X1XXXX	Płonące zachowanie	1-4	X
	Ciepło kontaktowe	1-4	1
	Ciepło konwekcyjne	1-4	X
	Promieniujące ciepło	1-4	X
	Małe odpryski stopionego metalu	1-4	X
	Duże ilości ciekłego metalu	1-4	X
EN ISO 21420:2020	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
	Zręczność	1-5	5

Więcej informacji

	Materiał	Kolor
Wewnętrzna strona dłoni	Mikropianka nitrylowa na specjalnej przędzy	czarny
Palec wskazujący i kciuk	Mikropianka nitrylowa na specjalnej przędzy	czarny
Grzbiet dłoni	Specjalna przędza	Szary
Opuszki palców	Mikropianka nitrylowa na specjalnej przędzy	czarny
Mankiet / dzianinowy ściągacz	Specjalna przędza	Szary


Prać w pralce 60°C


Nie suszyć w suszarce


Delikatnie osusz


Nie prasować


Żadnego czyszczenia
chemicznego

Cykle prania (maks.) 5

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość JO / paleta
6	4059904206878	4059904206946	0,54 m	0,3 m	0,24 m	4,59 kg	45
7	4059904206885	4059904206953	0,54 m	0,3 m	0,24 m	4,99 kg	45
8	4059904206892	4059904206960	0,54 m	0,3 m	0,24 m	5,39 kg	45
9	4059904206908	4059904206977	0,54 m	0,3 m	0,24 m	5,79 kg	45
10	4059904206915	4059904206984	0,54 m	0,3 m	0,24 m	6,19 kg	45
11	4059904206922	4059904206991	0,54 m	0,3 m	0,24 m	6,19 kg	45
12	4059904206939	4059904207004	0,54 m	0,3 m	0,24 m	6,59 kg	45

Numer taryfy celnej: 61161020910

Kraj pochodzenia: Chiny