

# 6350 // CUT B

Rękawice chroniące przed przecięciem  
ŚOI kategorii II



Szczególnie wrażliwy  
Idealny do pracy z małymi częściami  
Bardzo dobra wrażliwość dotykowa

13  
GAUGE

PU

## 6350 // CUT B



|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| <b>Materiał:</b>            | Specjalna włóczka w kolorze szarym |
| <b>Powłoka:</b>             | PU, czarny                         |
| <b>Rozmiar(y):</b>          | 6-11                               |
| <b>Opakowanie zbiorcze:</b> | 100 Para                           |
| <b>Certyfikacja:</b>        | EN388                              |

NITRAS CUT B, rękawice odporne na przecięcia, specjalna przędza (HPPE/poliester/elastan), szare, powłoka PU, czarne (kod koloru: 1210), częściowo powlekane na dłoni i czubkach palców, dzianinowy mankiet, wysoka ochrona przed przecięciem, maksymalny komfort, wyjątkowo delikatne, idealne do pracy z małymi częściami, bardzo dobra wrażliwość dotykowa, kategoria ryzyka ŚOI II



EN ISO 21420

13  
GAUGE

PU

| Rozmiar                   | 6                                                                                   | 7                                                                                   | 8                                                                                   | 9                                                                                     | 10                                                                                    | 11                                                                                    |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| System kodowania kolorami |  |  |  |  |  |  |

### Branże

-  Rzemieślnictwo
-  Budownictwo
-  Automotive
-  Logistyka
-  Obróbka drewna

### Zalety

- + Szczególnie wrażliwy
- + Idealny do pracy z małymi częściami
- + Bardzo dobra wrażliwość dotykowa



## Wartości wydajności

| EN 388:2016 + A1:2018                                                                      | Parametry testowe                    | Zakres | Wynik testu |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|-------------|
| <br>4X31B | Odporność na ścieranie               | 1-4    | 4           |
|                                                                                            | Odporność na przecięcie (test coupe) | 1-5    | X           |
|                                                                                            | Siła rozdarcia                       | 1-4    | 3           |
|                                                                                            | Odporność na przekłucie              | 1-4    | 1           |
|                                                                                            | Odporność na przecięcie (TDM)        | A-F    | B           |
| EN ISO 21420:2020 + A1:2024                                                                | Parametry testowe                    | Zakres | Wynik testu |
|                                                                                            | Zręczność                            | 1-5    | 5           |

## Więcej informacji

|                          | Materiał                 | Koloru |
|--------------------------|--------------------------|--------|
| Dłoń                     | PU na specjalnej przędzy | czarny |
| Palec wskazujący i kciuk | PU na specjalnej przędzy | czarny |
| Góra dłoni               | Specjalna przędza        | Szary  |
| Opuszki palców           | PU na specjalnej przędzy | czarny |
| Mankiet / mankiet dziany | Specjalna przędza        | Szary  |

## Dane logistyczne

| Rozmiar | GTIN (JP)     | GTIN (JO)     | Długość (m) | Szerokość (m) | Wysokość (m) | Waga (kg) | Ilość PU / paleta |
|---------|---------------|---------------|-------------|---------------|--------------|-----------|-------------------|
| 6       | 4059904106581 | 4059904106598 | 0,7 m       | 0,28 m        | 0,3 m        | 5,83 kg   | 20                |
| 7       | 4059904106604 | 4059904106611 | 0,7 m       | 0,32 m        | 0,27 m       | 5,81 kg   | 50                |
| 8       | 4059904106628 | 4059904106635 | 0,7 m       | 0,31 m        | 0,27 m       | 6,2 kg    | 50                |
| 9       | 4059904106642 | 4059904106659 | 0,67 m      | 0,26 m        | 0,27 m       | 6,2 kg    | 50                |
| 10      | 4059904106666 | 4059904106673 | 0,7 m       | 0,36 m        | 0,26 m       | 6,72 kg   | 50                |
| 11      | 4059904106680 | 4059904106697 | 0,7 m       | 0,38 m        | 0,32 m       | 7,19 kg   | 20                |

Numer taryfy celnej: 61161080910

Kraj pochodzenia: Chiny