

6360 // OIL GRIP 3D CUT D

Rękawice antyprzecięciowe
ŚOI kategorii II



Z podwójną powłoką
Wodoodporny
Doskonały chwyt

13
GAUGE

NI

NI

3D
FIT

6360 // OIL GRIP 3D CUT D



Materiał:	Specjalna włóczka w kolorze szarym
Powłoka:	Nitryl, szary Nitryl, piaskowany, czarny
Rozmiar(y):	7-12
Jednostka opakowania:	100 Para(y)
Certyfikacja:	EN 388

NITRAS OIL GRIP 3D CUT D, rękawice chroniące przed przecięciem, specjalna przędza (HPPE/poliester/elastan), szara, z podwójną powłoką, spodnia powłoka: nitryl, szara, w całości powlekana, powłoka wierzchnia: piaskowany nitryl, czarny (kod koloru: 1210), częściowo powlekana na dłoni i końcówki palców, mankiet z dzianiny, wysoka ochrona przed przecięciem, hydrofobowość, maksymalna zręczność, bardzo antypoślizgowy, doskonały chwyt, idealne i innowacyjne dopasowanie dzięki technologii 3D FIT, wyjątkowy komfort noszenia i ochrona użytkownika, bardzo wysoka odporność na ścieranie, bardzo dobra przyczepność na sucho i zaolejeniu, II kategoria ryzyka ŚOI

EN 388

EN ISO 21420


13
GAUGE

NI

NI

3D
FIT

Rozmiar	7	8	9	10	11	12
System oznakowania kolorystycznego						

Branże

-  Rzemieślnictwo
-  Budownictwo
-  Automotive
-  Logistyka
-  Architektura ogrodu
-  Obróbka drewna

Zalety

- + Z podwójną powłoką
- + Wodoodporny
- + Doskonały chwyt



Parametry wydajności

EN 388:2016 + A1:2018	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
 4X42D	Odporność na ścieranie	1-4	4
	Odporność na przecięcie (test coupe)	1-5	X
	Siła rozdarcia	1-4	4
	Odporność na przekłucie	1-4	2
	Odporność na przecięcie (TDM)	A-F	D
EN ISO 21420:2020	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
	Zręczność	1-5	5

Więcej informacji

	Materiał	Kolor
Wewnętrzna strona dłoni	Nitryl, piaskowany, na nitrylu i specjalnym gwincie	czarny
Palec wskazujący i kciuk	Nitryl, piaskowany, na nitrylu i specjalnym gwincie	czarny
Grzbiet dłoni	Nitryl na specjalnej nici	Szary
Opuszki palców	Nitryl, piaskowany, na nitrylu i specjalnym gwincie	czarny
Mankiet / dzianinowy ściągacz	Specjalna przędza	czarny

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość JO / paleta
7	4059904037410	4059904005822	0,56 m	0,36 m	0,27 m	9,68 kg	20
8	4059904037427	4059904005839	0,56 m	0,35 m	0,27 m	10,26 kg	20
9	4059904037434	4059904005846	0,57 m	0,29 m	0,37 m	11,41 kg	20
10	4059904037441	4059904005853	0,55 m	0,3 m	0,35 m	13,02 kg	20
11	4059904037458	4059904005860	0,57 m	0,37 m	0,3 m	13,71 kg	20
12	4059904126732	4059904126749	0,57 m	0,37 m	0,3 m	13,71 kg	24

Numer taryfy celnej: 61161020910

Kraj pochodzenia: Chiny