

6640 // SKIN FLEX CUT C

Gants de protection contre les coupures
EPI catégorie de risques II



Confort maximal
Courbe du pouce renforcée
Particulièrement sensible

15
GAUGE

SC



6640 // SKIN FLEX CUT C



Matière:	Fil spécial, bleu
Revêtement:	Revêtement nitrile / PU, noir
Taille(s):	6-11
Unité d'emballage:	100 paire(s)
Certification:	EN 388

NITRAS SKIN FLEX CUT C, gants résistants aux coupures, fil spécial (HPPE / polyester / fibre de verre / polyamide / élasthanne), bleu, revêtement nitrile / PU, noir (code couleur : 2210), partiellement enduit sur la paume et le bout des doigts, manchette tricotée, haute protection contre les coupures, confort maximal, ajustement parfait, pli du pouce renforcé, compatible avec les écrans tactiles, particulièrement sensible, parfait pour travailler avec de petites pièces, très résistant à l'abrasion, catégorie de risque EPI II



EN ISO 21420

15
GAUGE


Taille	6	7	8	9	10	11
Système de repérage par couleur						

Domaines d'application

-  Second-œuvre bâtiment
-  Travaux publics
-  Construction de véhicules
-  Cueillette / expédition
-  Transformation du bois

Avantages

- + Confort maximal
- + Courbe du pouce renforcée
- + Bparticulièrement sensible



Valeurs de performance

EN 388:2016 + A1:2018	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
 4X42C	Résistance à l'abrasion	1-4	4
	Résistance aux coupures (test coupé)	1-5	X
	La force des larmes	1-4	4
	Pouvoir perçant	1-4	2
	Résistance aux coupures (TDM)	A-F	C
EN ISO 21420:2020	Paramètre testé	Niveaux de performance	Résultat du test
	Dextérité	1-5	5

Plus d'informations

	Matière	Couleur
Palm	Enduction spéciale sur fil spécial	noir
Index et pouce	Enduction spéciale sur fil spécial	noir
Dos de la main	Fil spécial	bleu
Bout des doigts	Enduction spéciale sur fil spécial	noir
Mancette / Manchette en tricot	Fil spécial	bleu

Données logistiques

Taille	GTIN (USE)	GTIN (UE)	Longueur (m)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Quantité UE / palette
6	4059904091580	4059904091597	0,52 m	0,27 m	0,32 m	5,66 kg	20
7	4059904091603	4059904091610	0,53 m	0,31 m	0,27 m	5,72 kg	24
8	4059904091627	4059904091634	0,53 m	0,3 m	0,28 m	6,54 kg	24
9	4059904091641	4059904091658	0,53 m	0,31 m	0,28 m	6,76 kg	24
10	4059904091665	4059904091672	0,53 m	0,3 m	0,28 m	8,59 kg	24
11	4059904091689	4059904091696	0,54 m	0,32 m	0,28 m	8,55 kg	24

Code douanier: 61161020910

Pays d'origine: Chine