

# 6640 // SKIN FLEX CUT C

Gants de protection contre les coupures  
EPI catégorie de risques II



Confort maximal  
Courbe du pouce renforcée  
Particulièrement sensible

15  
GAUGE

SC



## 6640 // SKIN FLEX CUT C



|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| <b>Matière:</b>           | Fil spécial, bleu             |
| <b>Revêtement:</b>        | Revêtement nitrile / PU, noir |
| <b>Taille(s):</b>         | 6-11                          |
| <b>Unité d'emballage:</b> | 100 paire(s)                  |
| <b>Certification:</b>     | EN 388                        |

NITRAS SKIN FLEX CUT C, gants résistants aux coupures, fil spécial (HPPE / polyester / fibre de verre / polyamide / élasthanne), bleu, revêtement nitrile / PU, noir (code couleur : 2210), partiellement enduit sur la paume et le bout des doigts, manchette tricotée, haute protection contre les coupures, confort maximal, ajustement parfait, pli du pouce renforcé, compatible avec les écrans tactiles, particulièrement sensible, parfait pour travailler avec de petites pièces, très résistant à l'abrasion, catégorie de risque EPI II



EN ISO 21420



| Taille                          | 6                                                                                   | 7                                                                                   | 8                                                                                   | 9                                                                                     | 10                                                                                    | 11                                                                                    |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Système de repérage par couleur |  |  |  |  |  |  |

### Domaines d'application

-  Second-œuvre bâtiment
-  Travaux publics
-  Construction de véhicules
-  Cueillette / expédition
-  Transformation du bois

### Avantages

- + Confort maximal
- + Courbe du pouce renforcée
- + Bparticulièrement sensible



## Valeurs de performance

| EN 388:2016 + A1:2018                                                                      | Paramètre testé                      | Niveaux de performance | Résultat du test |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------|
| <br>4X42C | Résistance à l'abrasion              | 1-4                    | 4                |
|                                                                                            | Résistance aux coupures (test coupé) | 1-5                    | X                |
|                                                                                            | La force des larmes                  | 1-4                    | 4                |
|                                                                                            | Pouvoir perçant                      | 1-4                    | 2                |
|                                                                                            | Résistance aux coupures (TDM)        | A-F                    | C                |
| EN ISO 21420:2020                                                                          | Paramètre testé                      | Niveaux de performance | Résultat du test |
|                                                                                            | Dextérité                            | 1-5                    | 5                |

## Plus d'informations

|                                | Matière                            | Couleur |
|--------------------------------|------------------------------------|---------|
| Palm                           | Enduction spéciale sur fil spécial | noir    |
| Index et pouce                 | Enduction spéciale sur fil spécial | noir    |
| Dos de la main                 | Fil spécial                        | bleu    |
| Bout des doigts                | Enduction spéciale sur fil spécial | noir    |
| Mancette / Manchette en tricot | Fil spécial                        | bleu    |

## Données logistiques

| Taille | GTIN (USE)    | GTIN (UE)     | Longueur (m) | Largeur (m) | Hauteur (m) | Poids (kg) | Quantité UE / palette |
|--------|---------------|---------------|--------------|-------------|-------------|------------|-----------------------|
| 6      | 4059904091580 | 4059904091597 | 0,52 m       | 0,27 m      | 0,32 m      | 5,66 kg    | 20                    |
| 7      | 4059904091603 | 4059904091610 | 0,53 m       | 0,31 m      | 0,27 m      | 5,72 kg    | 24                    |
| 8      | 4059904091627 | 4059904091634 | 0,53 m       | 0,3 m       | 0,28 m      | 6,54 kg    | 24                    |
| 9      | 4059904091641 | 4059904091658 | 0,53 m       | 0,31 m      | 0,28 m      | 6,76 kg    | 24                    |
| 10     | 4059904091665 | 4059904091672 | 0,53 m       | 0,3 m       | 0,28 m      | 8,59 kg    | 24                    |
| 11     | 4059904091689 | 4059904091696 | 0,54 m       | 0,32 m      | 0,28 m      | 8,55 kg    | 24                    |

Code douanier: 61161020910

Pays d'origine: Chine