

# 6655 // STEEL CUT D

Gants résistants aux coups de couteau  
EPI catégorie de risques II



Particulièrement sensible  
Idéal pour travailler avec de petites pièces  
Très bonne sensibilité tactile

13  
GAUGE



PU

## 6655 // STEEL CUT D



|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| <b>Matière:</b>           | Fil spécial, marron    |
| <b>Revêtement:</b>        | PU, noir               |
| <b>Taille(s):</b>         | 9-11                   |
| <b>Unité d'emballage:</b> | 50 paire(s)            |
| <b>Certification:</b>     | EN 388, DIN SPEC 91365 |

NITRAS STEEL CUT D, gants résistants aux coups de couteau, fil spécial (HPPE / polyester / fibre de verre / élasthanne), marron, revêtement PU, noir (code couleur : 5010), partiellement enduit sur la paume et le bout des doigts, poignet tricoté, haute protection contre les coupures, confort maximal, dextérité maximale, renfort de la paume y compris les doigts, trois couches, protection contre les perforations par les aiguilles, qualité premium, particulièrement sensibles, parfaits pour travailler avec de petites pièces, très bonne sensibilité tactile, catégorie de risque EPI II



DIN SPEC 91365

EN ISO 21420


13  
GAUGE


PU

### Domaines d'application

-  Second-œuvre bâtiment
-  Travaux publics
-  Construction de véhicules
-  Cueillette / expédition
-  Paysagistes
-  Gestion des déchets / Collectivités

### Avantages

- + Particulièrement sensible
- + Idéal pour travailler avec de petites pièces
- + Très bonne sensibilité tactile



## Valeurs de performance

| DIN SPEC 91365                                                                             | Paramètre testé                      | Niveaux de performance | Résultat du test |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------|
|           | Force de perforation (N)             | -                      | 23,22            |
|                                                                                            | Pouvoir perçant (N)                  | -                      | 32,20            |
| EN 388:2016 + A1:2018                                                                      | Paramètre testé                      | Niveaux de performance | Résultat du test |
| <br>4X44D | Résistance à l'abrasion              | 1-4                    | 4                |
|                                                                                            | Résistance aux coupures (test coupé) | 1-5                    | X                |
|                                                                                            | La force des lames                   | 1-4                    | 4                |
|                                                                                            | Pouvoir perçant                      | 1-4                    | 4                |
|                                                                                            | Résistance aux coupures (TDM)        | A-F                    | D                |
| EN ISO 21420:2020                                                                          | Paramètre testé                      | Niveaux de performance | Résultat du test |
|                                                                                            | Dextérité                            | 1-5                    | 5                |

## Plus d'informations

|                                | Matière            | Couleur |
|--------------------------------|--------------------|---------|
| Palm                           | PU sur fil spécial | noir    |
| Index et pouce                 | PU sur fil spécial | noir    |
| Dos de la main                 | Fil spécial        | brun    |
| Bout des doigts                | PU sur fil spécial | noir    |
| Mancette / Manchette en tricot | Fil spécial        | brun    |

## Données logistiques

| Taille | GTIN (USE)    | GTIN (UE)     | Longueur (m) | Largeur (m) | Hauteur (m) | Poids (kg) | Quantité UE / palette |
|--------|---------------|---------------|--------------|-------------|-------------|------------|-----------------------|
| 9      | 4059904131200 | 4059904129641 | 0,47 m       | 0,3 m       | 0,26 m      | 7,05 kg    | 24                    |
| 10     | 4059904131217 | 4059904129658 | 0,47 m       | 0,29 m      | 0,26 m      | 7,37 kg    | 40                    |
| 11     | 4059904131224 | 4059904129665 | 0,47 m       | 0,29 m      | 0,26 m      | 8,11 kg    | 40                    |

Code douanier: 61161080910

Pays d'origine: Chine