

6655 // STEEL CUT D

Rękawice antyprzekłuciowe
ŚOI kategorii II



Szczególnie wrażliwy
Idealny do pracy z małymi częściami
Bardzo dobra wrażliwość dotykowa

13
GAUGE



PU

6655 // STEEL CUT D



Materiał:	Specjalna włóczka w kolorze brązowym
Powłoka:	PU, czarny
Rozmiar(y):	9-11
Jednostka opakowania:	50 Para(y)
Certyfikacja:	EN 388, DIN SPEC 91365

NITRAS STEEL CUT D, rękawice odporne na przekłucia, specjalna przędza (HPPE / poliester / włókno szklane / elastan), brązowe, powłoka PU, czarne (kod koloru: 5010), częściowo powlekane na dłoni i czubkach palców, mankiet dziany, wysoka ochrona przed przecięciem, maksymalny komfort, maksymalna zręczność, wzmocnienie dłoni, w tym palców, trójwarstwowe, ochrona przed przebiciem igłami, najwyższa jakość, szczególnie delikatne, idealne do pracy z małymi częściami, bardzo dobra wrażliwość dotykowa, kategoria ryzyka ŚOI II

EN 388

DIN SPEC 91365

EN ISO 21420



4X44D


13
GAUGE


PU

Branże

-  Rzemieślnictwo
-  Budownictwo
-  Automotive
-  Logistyka
-  Architektura ogrodu
-  Gospodarowanie odpadami

Zalety

- + Szczególnie wrażliwy
- + Idealny do pracy z małymi częściami
- + Bardzo dobra wrażliwość dotykowa



Parametry wydajności

DIN SPEC 91365	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
	Siła perforacji (N)	-	23,22
	Przebijająca moc (N)	-	32,20
EN 388:2016 + A1:2018	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
 4X44D	Odporność na ścieranie	1-4	4
	Odporność na przecięcie (test coupe)	1-5	X
	Siła rozdarcia	1-4	4
	Odporność na przekłucie	1-4	4
	Odporność na przecięcie (TDM)	A-F	D
EN ISO 21420:2020	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
	Zręczność	1-5	5

Więcej informacji

	Materiał	Kolor
Wewnętrzna strona dłoni	PU na specjalnej przędzy	czarny
Palec wskazujący i kciuk	PU na specjalnej przędzy	czarny
Grzbiet dłoni	Specjalna przędza	brązowy
Opuszki palców	PU na specjalnej przędzy	czarny
Mankiet / dzianinowy ściągacz	Specjalna przędza	brązowy

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość JO / paleta
9	4059904131200	4059904129641	0,47 m	0,3 m	0,26 m	7,05 kg	24
10	4059904131217	4059904129658	0,47 m	0,29 m	0,26 m	7,37 kg	40
11	4059904131224	4059904129665	0,47 m	0,29 m	0,26 m	8,11 kg	40

Numer taryfy celnej: 61161080910

Kraj pochodzenia: Chiny