# 6720W // WINTER CUT C

PSA Risikokategorie II




Sehr gutes Tastempfinden
Sehr guter Trocken- und Nassgriff
Sehr rutschfest

7 GAUGE

LA

VERSION 1.1.20 | 261103

# 6720W // WINTER CUT C

| | |
|---|---|
| **Material:** | TAEKI-Spezialgarn, neongelb |
| **Beschichtung:** | Latexschaum, schwarz |
| **Größe(n):** | 8-11 |
| **Verpackungseinheit:** | 60 Paar |
| **Zertifizierung:** | EN 388, EN 407, EN 511 |

NITRAS WINTER CUT C, Schnittschutzhandschuhe , TAEKI-Spezialgarn (HPPE / Polyester / Glasfaser / Elasthan), neongelb, nahtloses Terry-Schlingengewebe innen, Latexschaum-Beschichtung, schwarz (Farbcode: 4010), teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, hoher Schnittschutz, höchster Tragekomfort, Schutz gegen Kontaktwärme (100° C, 15 Sekunden), höchste Fingerfertigkeit, sehr rutschfest, perfekter Grip, sehr gutes Tastempfinden, Schutz gegen niedrige Temperaturen, sehr guter Trocken- und Nassgriff, PSA-Risikokategorie II

| EN 388 | EN 407 | EN 511 | EN ISO 21420 |
|---|---|---|---|
| 2443C | X1XXXX | X1X | |

7 GAUGE LA

| Größe | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|
| Farbleitsystem | | | | |

## Branchen

- Handwerk
- Bau / Konstruktion
- Fahrzeugbau
- Kommissionierung / Versand
- Garten- / Landschaftsbau
- Kältebereich

## Vorteile

- \+ Sehr gutes Tastempfinden
- \+ Sehr guter Trocken- und Nassgriff
- \+ Sehr rutschfest



**Leistungswerte**

| EN ISO 21420:2020 | Prüfparameter | Leistungsstufen | Prüfergebnis |
|---|---|---|---|
| | Fingerbeweglichkeit | 1-5 | 5 |

| EN 388:2016 + A1:2018 | Prüfparameter | Leistungsstufen | Prüfergebnis |
|---|---|---|---|
|  2443C | Abriebfestigkeit | 1-4 | 2 |
| | Schnittfestigkeit (Coupe-Test) | 1-5 | 4 |
| | Weiterreißkraft | 1-4 | 4 |
| | Durchstichkraft | 1-4 | 3 |
| | Schnittfestigkeit (TDM) | A-F | C |

| EN 407:2020 | Prüfparameter | Leistungsstufen | Prüfergebnis |
|---|---|---|---|
|  X1XXXX | Brennverhalten | 1-4 | X |
| | Kontaktwärme | 1-4 | 1 |
| | Konvektive Wärme | 1-4 | X |
| | Strahlungswärme | 1-4 | X |
| | Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls | 1-4 | X |
| | Große Mengen flüssigen Metalls | 1-4 | X |

| EN 511:2006 | Prüfparameter | Leistungsstufen | Prüfergebnis |
|---|---|---|---|
|  X1X | Konvektive Kälte | 1-4 | X |
| | Kontaktkälte | 1-4 | 1 |
| | Wasserdichtheit | 1 | X |

## Weitere Informationen

| | Material | Farbe |
|---|---|---|
| Handinnenfläche | Latexschaum auf TAEKI-Spezialgarn | schwarz |
| Zeigefinger und Daumen | Latexschaum auf TAEKI-Spezialgarn | schwarz |
| Handrücken | TAEKI-Spezialgarn | neongelb |
| Fingerspitzen | Latexschaum auf TAEKI-Spezialgarn | schwarz |
| Stulpe / Strickbund | TAEKI-Spezialgarn | neongelb |

## Logistikdaten

| Größe | GTIN (UVE) | GTIN (VE) | Länge (m) | Breite (m) | Höhe (m) | Gewicht (kg) | Menge VE / Palette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4059904104921 | 4059904104938 | 0,68 m | 0,29 m | 0,32 m | 7,75 kg | 16 |
| 9 | 4059904031647 | 4059904000063 | 0,68 m | 0,29 m | 0,33 m | 8,18 kg | 16 |
| 10 | 4059904031654 | 4059904000070 | 0,67 m | 0,31 m | 0,33 m | 9,03 kg | 16 |
| 11 | 4059904104945 | 4059904104952 | 0,69 m | 0,33 m | 0,32 m | 9,66 kg | 16 |

Zolltarifnummer: 61161020910
Ursprungsland: China



AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 | info@nitras-safety.com | www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY | nitras_safety | NITRAS SAFETY PRODUCTS | NITRAS SAFETY

Alle angegebenen Informationen entsprechen dem Stand vom angegebenen Datum. Für Rückfragen und aktuelle Auskünfte stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Alle Angaben ohne Gewähr.