# 6720W // WINTER CUT C

EPI catégorie de risques II




Très bonne sensibilité tactile
Très bonne adhérence sur sol sec et mouillé
Très antidérapant

7 GAUGE

LA

VERSION 1.1.20 | 261103

# 6720W // WINTER CUT C

| | |
|---|---|
| **Matière:** | Fil spécial TAEKI, jaune fluo |
| **Revêtement:** | Mousse de latex, noire |
| **Taille(s):** | 8-11 |
| **Unité d'emballage:** | 60 paire(s) |
| **Certification:** | EN 388, EN 407, EN 511 |

NITRAS WINTER CUT C, gants résistants aux coupures, fil spécial TAEKI (HPPE / polyester / fibre de verre / élasthanne), jaune fluo, intérieur en tissu éponge sans couture, revêtement en mousse de latex, noir (code couleur : 4010), partiellement enduit sur la paume et le bout des doigts, manchette tricotée, haute protection contre les coupures, confort de port optimal, protection contre la chaleur de contact (100 °C, 15 secondes), dextérité maximale, très antidérapants, adhérence parfaite, très bonne sensibilité tactile, protection contre les basses températures, très bonne adhérence sur sol sec et humide, catégorie de risque EPI II

EN 388 2443C | EN 407 X1XXXX | EN 511 X1X | EN ISO 21420

7 GAUGE | LA

| Taille | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|
| Système de repérage par couleur | | | | |

## Domaines d'application

- Second-œuvre bâtiment
- Travaux publics
- Construction de véhicules
- Cueillette / expédition
- Paysagistes
- Zone froide

## Avantages

+ Très bonne sensibilité tactile
+ Très bonne adhérence sur sol sec et mouillé
+ Très antidérapant



**Valeurs de performance**

| EN ISO 21420:2020 | Paramètre testé | Niveaux de performance | Résultat du test |
|---|---|---|---|
| | Dextérité | 1-5 | 5 |

| EN 388:2016 + A1:2018 | Paramètre testé | Niveaux de performance | Résultat du test |
|---|---|---|---|
|  2443C | Résistance à l'abrasion | 1-4 | 2 |
| | Résistance aux coupures (test coupé) | 1-5 | 4 |
| | La force des larmes | 1-4 | 4 |
| | Pouvoir perçant | 1-4 | 3 |
| | Résistance aux coupures (TDM) | A-F | C |

| EN 407:2020 | Paramètre testé | Niveaux de performance | Résultat du test |
|---|---|---|---|
|  X1XXXX | Comportement de combustion | 1-4 | X |
| | Chaleur de contact | 1-4 | 1 |
| | Chaleur convective | 1-4 | X |
| | Chaleur rayonnante | 1-4 | X |
| | Petites éclaboussures de métal en fusion | 1-4 | X |
| | De grandes quantités de métal liquide | 1-4 | X |

| EN 511:2006 | Paramètre testé | Niveaux de performance | Résultat du test |
|---|---|---|---|
|  X1X | Froid convectif | 1-4 | X |
| | Contact froid | 1-4 | 1 |
| | Imperméabilité | 1 | X |

## Plus d'informations

| | Matière | Couleur |
|---|---|---|
| Palm | Mousse de latex sur fil spécial TAEKI | noir |
| Index et pouce | Mousse de latex sur fil spécial TAEKI | noir |
| Dos de la main | Fil spécial TAEKI | jaune fluo |
| Bout des doigts | Mousse de latex sur fil spécial TAEKI | noir |
| Mancette / Manchette en tricot | Fil spécial TAEKI | jaune fluo |

## Données logistiques

| Taille | GTIN (USE) | GTIN (UE) | Longueur (m) | Largeur (m) | Hauteur (m) | Poids (kg) | Quantité UE / palette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4059904104921 | 4059904104938 | 0,68 m | 0,29 m | 0,32 m | 7,75 kg | 16 |
| 9 | 4059904031647 | 4059904000063 | 0,68 m | 0,29 m | 0,33 m | 8,18 kg | 16 |
| 10 | 4059904031654 | 4059904000070 | 0,67 m | 0,31 m | 0,33 m | 9,03 kg | 16 |
| 11 | 4059904104945 | 4059904104952 | 0,69 m | 0,33 m | 0,32 m | 9,66 kg | 16 |

Code douanier: 61161020910
Pays d'origine: Chine



AS Arbeitsschutz GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 11 | 50181 Bedburg | Germany

+49 2272 9060 0 | info@nitras-safety.com | www.nitras-safety.com

NITRAS SAFETY | nitras_safety | NITRAS SAFETY PRODUCTS | NITRAS SAFETY

Toutes les informations indiquées correspondent à la situation à la date indiquée. Nous restons à votre disposition pour toute question ou information actualisée. Toutes les informations sont fournies sans garantie.