

6720W // WINTER CUT C

ŚOI kategorii II



Bardzo dobra wrażliwość dotykowa
Bardzo dobra przyczepność na sucho i mokro
Bardzo antypoślizgowe

7
GAUGE



LA

6720W // WINTER CUT C

Materiał:	Specjalna włóczka TAEKI w kolorze neonowej żółci
Powłoka:	Pianka lateksowa, kolor czarny
Rozmiar(y):	8-11
Jednostka opakowania:	60 Para(y)
Certyfikacja:	EN 388, EN 407, EN 511

Rękawice NITRAS WINTER CUT C, odporne na przecięcia, specjalna przędza TAEKI (HPPE / poliester / włókno szklane / elastan), neonowożółty, beższwowa dzianina frotte wewnątrz, powłoka z pianki lateksowej, kolor czarny (kod koloru: 4010), częściowo powlekane na dłoni i opuszkach palców, dzianinowy mankiet, wysoka ochrona przed przecięciem, najwyższy komfort noszenia, ochrona przed kontaktem z ciepłem (100° C, 15 sekund), najwyższa zręczność, bardzo dobre właściwości antypoślizgowe, doskonały chwyt, bardzo dobra wrażliwość dotykowa, ochrona przed niskimi temperaturami, bardzo dobra przyczepność na sucho i mokro, kategoria ryzyka PPE II



EN ISO 21420

7
GAUGE


LA

Rozmiar

8

9

10

11

System oznakowania kolorystycznego



Branże



Rzemieślnictwo



Budownictwo



Automotive



Logistyka



Architektura ogrodu



Zimny obszar

Zalety

- + Bardzo dobra wrażliwość dotykowa
- + Bardzo dobra przyczepność na sucho i mokro
- + Bardzo antypoślizgowe



Parametry wydajności

EN 388:2016 + A1:2018	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
 2443C	Odporność na ścieranie	1-4	2
	Odporność na przecięcie (test coupe)	1-5	4
	Siła rozdarcia	1-4	4
	Odporność na przekłucie	1-4	3
	Odporność na przecięcie (TDM)	A-F	C
EN 407:2020	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
 X1XXXX	Płonące zachowanie	1-4	X
	Ciepło kontaktowe	1-4	1
	Ciepło konwekcyjne	1-4	X
	Promieniujące ciepło	1-4	X
	Małe odpryski stopionego metalu	1-4	X
	Duże ilości ciekłego metalu	1-4	X
EN 511:2006	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
 X1X	Konwekcyjne zimno	1-4	X
	Kontakt zimny	1-4	1
	Wodoodporność	1	X
EN ISO 21420:2020	Parametry testowe	Poziomy wydajności	Wynik testu
	Zręczność	1-5	5

Więcej informacji

	Materiał	Kolor
Wewnętrzna strona dłoni	Pianka lateksowa na specjalnej przędzy TAEKI	czarny
Palec wskazujący i kciuk	Pianka lateksowa na specjalnej przędzy TAEKI	czarny
Grzbiet dłoni	Specjalna przędza TAEKI	neonowy żółty
Opuszki palców	Pianka lateksowa na specjalnej przędzy TAEKI	czarny
Mankiet / dzianinowy ściągacz	Specjalna przędza TAEKI	neonowy żółty

Dane logistyczne

Rozmiar	GTIN (JP)	GTIN (JO)	Długość (m)	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Waga (kg)	Ilość JO / paleta
8	4059904104921	4059904104938	0,68 m	0,29 m	0,32 m	7,75 kg	16
9	4059904031647	4059904000063	0,68 m	0,29 m	0,33 m	8,18 kg	16
10	4059904031654	4059904000070	0,67 m	0,31 m	0,33 m	9,03 kg	16
11	4059904104945	4059904104952	0,69 m	0,33 m	0,32 m	9,66 kg	16

Numer taryfy celnej: 61161020910

Kraj pochodzenia: Chiny