

# 6735 // CUT C

EPI catégorie de risques II



Très haute résistance à l'abrasion

Très bonne adhérence sur sol sec et huileux

Protection contre la chaleur de contact (100° C, 15 secondes)

13  
GAUGE

NI



## 6735 // CUT C

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| <b>Matière:</b>           | Fil spécial TAEKI, bleu |
| <b>Revêtement:</b>        | Mousse nitrile, noire   |
| <b>Taille(s):</b>         | 6-11                    |
| <b>Unité d'emballage:</b> | 100 paire(s)            |
| <b>Certification:</b>     | EN 388, EN 407          |

Gants anti-coupures NITRAS CUT C, fil spécial TAEKI (HPPE / polyester / fibre de verre / élasthanne), bleu, revêtement en mousse de nitrile, noir (code couleur : 2210), partiellement enduit sur la paume et le bout des doigts, manchette tricotée, haute protection contre les coupures, protection contre la chaleur de contact (100°C, 15 secondes), confort maximal, dextérité maximale, très haute résistance à l'abrasion, excellente adhérence sèche et huileuse, EPI de catégorie de risque II



EN ISO 21420

13  
GAUGE


| Taille                          | 6                                                                                   | 7                                                                                   | 8                                                                                   | 9                                                                                     | 10                                                                                    | 11                                                                                    |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Système de repérage par couleur |  |  |  |  |  |  |

### Domaines d'application

-  Second-œuvre bâtiment
-  Travaux publics
-  Construction de véhicules
-  Cueillette / expédition
-  Transformation du bois

### Avantages

- + Très haute résistance à l'abrasion
- + Très bonne adhérence sur sol sec et huileux
- + Protection contre la chaleur de contact (100° C, 15 secondes)



## Valeurs de performance

| EN 388:2016 + A1:2018                                                                       | Paramètre testé                          | Niveaux de performance | Résultat du test |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|------------------|
| <br>4X43C  | Résistance à l'abrasion                  | 1-4                    | 4                |
|                                                                                             | Résistance aux coupures (test coupé)     | 1-5                    | X                |
|                                                                                             | La force des larmes                      | 1-4                    | 4                |
|                                                                                             | Pouvoir perçant                          | 1-4                    | 3                |
|                                                                                             | Résistance aux coupures (TDM)            | A-F                    | C                |
| EN 407:2020                                                                                 | Paramètre testé                          | Niveaux de performance | Résultat du test |
| <br>X1XXXX | Comportement de combustion               | 1-4                    | X                |
|                                                                                             | Chaleur de contact                       | 1-4                    | 1                |
|                                                                                             | Chaleur convective                       | 1-4                    | X                |
|                                                                                             | Chaleur rayonnante                       | 1-4                    | X                |
|                                                                                             | Petites éclaboussures de métal en fusion | 1-4                    | X                |
|                                                                                             | De grandes quantités de métal liquide    | 1-4                    | X                |
| EN ISO 21420:2020                                                                           | Paramètre testé                          | Niveaux de performance | Résultat du test |
|                                                                                             | Dextérité                                | 1-5                    | 5                |

## Plus d'informations

|                                | Matière                                 | Couleur |
|--------------------------------|-----------------------------------------|---------|
| Palm                           | Mousse de nitrile sur fil spécial TAEKI | noir    |
| Index et pouce                 | Mousse de nitrile sur fil spécial TAEKI | noir    |
| Dos de la main                 | Fil spécial TAEKI                       | bleu    |
| Bout des doigts                | Mousse de nitrile sur fil spécial TAEKI | noir    |
| Mancette / Manchette en tricot | Fil spécial TAEKI                       | bleu    |

## Données logistiques

| Taille | GTIN (USE)    | GTIN (UE)     | Longueur (m) | Largeur (m) | Hauteur (m) | Poids (kg) | Quantité UE / palette |
|--------|---------------|---------------|--------------|-------------|-------------|------------|-----------------------|
| 6      | 4059904033153 | 4059904001572 | 0,68 m       | 0,32 m      | 0,29 m      | 8,11 kg    | 25                    |
| 7      | 4059904033160 | 4059904001589 | 0,68 m       | 0,3 m       | 0,32 m      | 8,28 kg    | 20                    |
| 8      | 4059904033177 | 4059904001596 | 0,68 m       | 0,31 m      | 0,33 m      | 10,12 kg   | 20                    |
| 9      | 4059904033184 | 4059904001602 | 0,68 m       | 0,3 m       | 0,33 m      | 11,26 kg   | 20                    |
| 10     | 4059904033191 | 4059904001619 | 0,68 m       | 0,33 m      | 0,29 m      | 11,4 kg    | 20                    |
| 11     | 4059904033207 | 4059904001626 | 0,67 m       | 0,31 m      | 0,32 m      | 10,89 kg   | 20                    |

Code douanier: 61161020910

Pays d'origine: Chine