

# 6796

Armschutz  
PSA Risikokategorie II



Sehr hoher Schnittschutz  
Schutz gegen Kontaktwärme (100° C, 15 Sekunden)  
Bequem über Kleidung tragbar



6796



|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| <b>Material:</b>           | TAEKI-Spezialgarn, blau |
| <b>Beschichtung:</b>       | -                       |
| <b>Größe(n):</b>           | Einheitsgröße           |
| <b>Verpackungseinheit:</b> | 100 Paar                |
| <b>Zertifizierung:</b>     | EN 388, EN 407          |

NITRAS TAEKI Schnittschutz-Armschoner, TAEKI-Spezialgarn (HPPE / Polyester / Glasfaser / Elasthan), blau (Farbcode: 2200), Länge 45 cm, sehr hoher Schnittschutz, Schutz gegen Kontaktwärme (100° C, 15 Sekunden), höchster Tragekomfort, V-Form, bequem über Kleidung tragbar, PSA-Risikokategorie II



EN ISO 21420



#### Branchen

-  Handwerk
-  Bau / Konstruktion
-  Fahrzeugbau
-  Kommissionierung / Versand
-  Garten- / Landschaftsbau
-  Holzverarbeitung

#### Vorteile

- + Sehr hoher Schnittschutz
- + Schutz gegen Kontaktwärme (100° C, 15 Sekunden)
- + Bequem über Kleidung tragbar



## Leistungswerte

| EN 388:2016 + A1:2018                                                                       | Prüfparameter                         | Leistungsstufen | Prüfergebnis |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------|
| <br>3X41E  | Abriebfestigkeit                      | 1-4             | 3            |
|                                                                                             | Schnittfestigkeit (Coupe-Test)        | 1-5             | X            |
|                                                                                             | Weiterreißkraft                       | 1-4             | 4            |
|                                                                                             | Durchstichkraft                       | 1-4             | 1            |
|                                                                                             | Schnittfestigkeit (TDM)               | A-F             | E            |
| EN 407:2020                                                                                 | Prüfparameter                         | Leistungsstufen | Prüfergebnis |
| <br>X1XXXX | Brennverhalten                        | 1-4             | X            |
|                                                                                             | Kontaktwärme                          | 1-4             | 1            |
|                                                                                             | Konvektive Wärme                      | 1-4             | X            |
|                                                                                             | Strahlungswärme                       | 1-4             | X            |
|                                                                                             | Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls | 1-4             | X            |
|                                                                                             | Große Mengen flüssigen Metalls        | 1-4             | X            |
|                                                                                             | Prüfparameter                         | Leistungsstufen | Prüfergebnis |
|                                                                                             | Fingerbeweglichkeit                   | 1-5             | 5            |

## Weitere Informationen

### Logistikdaten

| Größe         | GTIN (UVE)    | GTIN (VE)     | Länge (m) | Breite (m) | Höhe (m) | Gewicht (kg) | Menge VE /<br>Palette |
|---------------|---------------|---------------|-----------|------------|----------|--------------|-----------------------|
| Einheitsgröße | 4059904033795 | 4059904002210 | 0,67 m    | 0,36 m     | 0,36 m   | 26,99 kg     | 30                    |

Zolltarifnummer: 61143000000

Ursprungsland: China